

Alaprajzi jel:	M1	Leírás:	Hőhidmentes kilencosztású műanyag ablak, felül tömör betéttel és felülvilágítóval
Névleges méret:	380/230		
Darabszám:	5 db	- balos	- jobbos
Parapet:	100		
Falvastagság:	30cm B30 blokk téglá		
	5 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	A fal külső síkjára		
Toktoldás:	válaszfalak előtt 10 cm		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Léggárás:	4. osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Léghanggátlás:	LH4
Árnyékoló:	-	Vízárás:	4A osztály
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés 3 cm vastagságban ráfordul a kávéra. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Földszint	5 db