

Alaprajzi jel:	M3	Leírás:	Hőhidmentes hatosztású műanyag ablak, amelyik ablakszárny először nyílik az egyben bukik is
Névleges méret:	340/250		
Darabszám:	1 db	- balos	- jobbos
Parapet:	100		
Falvastagság:	30cm B30 blokk téglá		
	1 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti az előzővel megegyező helyre		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Vízzárás:	4A osztály
Árnyékoló:	-	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
		Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés.
A hőszigetelés 3 cm vastagságban ráfordul a kávéra. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

