

Alaprajzi jel:	M7	Leírás:	Hőhidmentes háromosztású fix műanyag ablak szellőző betétekkel
Névleges méret:	340/60		
Darabszám:	4 db	- balos	- jobbos
Parapet:	-		
Falvastagság:	25cm vasbeton kéregpanel szerkezet		
	1 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profil típus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba,		
Toktoldás:			
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,	Légzárás:	4. osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Léghanggátlás:	LH4
Árnyékoló:	-	Vízzárás:	4A osztály
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		
Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$		
Biztonsági oszt:	-		
Mechanikai oszt:	-		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés 3 cm vastagságban ráfordul a kávéra. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A zsaluzia mögé rozsdamentes acél rovarháló beépítése szükséges.

Földszint	4 db
-----------	------

