

Alaprajzi jel:	<b>F1</b>	Leírás:	Hőhídmentes kétszárnyú félig üvegezett fa erkélyajtó, bukó felülvilágítóval. Amelyik szárny először nyílik, az bukik is.
Névleges méret:	122/329 (tok külméret)		
Darabszám:	1 db	1 db jobbos	- balos
Parapet:	-		
Falvastagság:	kávás- 64 cm meglévő téгла + vakolat		
	1 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	68 mm - első osztályú hossz-toldott, hiba kiejtett, csomómentes több rétegben ragasztott fenyő		
Felületképzés:	vizes bázisú vastag lazúr 4 rétegben gombaölő szerrel selyemfényű kivitel szín sötétbarna - végleges kiválasztás bemutatott minta alapján		
Elhelyezés:	terv szerinti pozícióba, eredeti helyére, káva mögé.		
Toktoldás:	két szélén és felül 6,5 cm.		
Tömítés:	gumitömítés: széltömítéses, kétszeres, szintelen sziloplaszt		
Vasalat:	bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel		
Üvegezés:	Két rétegű üvegezés - 4 mm Float üveg+16 mm légrés +4 mm Low-e bevonatos üveg	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	-
		Akusztikai tk.	-
Kilincs:	Standard kivitel, natúr ezüst színben	Vízzárás:	-
		Szélállóság:	-
Víztelenítés:	Alu vízvető sín és szárnytakaró	Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló/Rovarháló:	Meglévő redőny cseréje szükséges	Mechanikai oszt:	-

**Megjegyzés:** A homlokzati fa nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés.  
Küszöb ablakprofil rendszerű kialakítással.  
A nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezője  $U = <1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

1.Emelet:	1 db