

Alaprajzi jel:	M2	Leírás: Hőhidmentes középen felnyíló műanyag ablak, nyíló felülvilágítóval. Amelyik szárny először nyílik, az bukik is.	
Névleges méret:	80/235		
Darabszám:	1 db	- balos	1 db jobbos
Parapet:	80 cm		
Falvastagság:	64 cm megl. téglavakolat		
	1 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, -	Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	Roto DoorSafe kilincses veret	Hőátbocsátás:	$U = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zárszerkezet:	Roto DoorSafe C - cilinderműködtetésű	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Küszöb:	Roto DoorPlus küszöbrendszer		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	---

1. Emelet:	1 db
------------	------

