

Alaprajzi jel:	F2	Leírás:	Hőhidmentes kétszárnyú félig üvegezett fa bejárati ajtó, tömör felülvilágítóval.	
Névleges méret:	176/235+185			
Darabszám:	1 db	1 db jobbos	- balos	
Parapet:	-			
Falvastagság:	40 cm megl. téglá + vakolat			
	1 db			

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profil típus:	68 mm - első osztályú hossz-toldott, hiba kiejtett, csomómentes több rétegben ragasztott fenyő		
Felületképzés:	vizes bázisú vastag lazúr 4 rétegben gombaölő szerrel selyemfényű kivitel szín sötétbarna - végleges kiválasztás bemutatott minta alaján		
Elhelyezés:	terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	nincs		
Tömítés:	gumitömítés: széltömítéses, kétszeres, szintelen sziloplaszt		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok		
Üvegezés:	Két rétegű üvegezés - 4 mm Float üveg+16 mm légrés +4 mm Low-e bevonatos üveg, + ha szükséges ál fa osztólécek	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	-
		Akusztikai tk.	-
Kilincs:	Standard kivitel, natúr ezüst színben	Vízzárás:	-
		Szélállóóság:	-
Zárszerkezet:	Biztonsági zár, Mabisz minősítéssel.	Biztonsági oszt:	-
Küszöb:	bejárati ajtó küszöb, max 2 cm	Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés: A homlokzati fa nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés.
A nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezője $U = <1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

Magasföldszint	1 db