

Alaprajzi jel:	M2	Leírás:	Kétosztású hőhidmentes műanyag bukó-nyíló ablak	
Névleges méret:	79/198			
Darabszám:	1 db	- balos	1 db jobbos	
Parapet:	90 cm			
Falvastagság:	40 cm megl. téгла+vakolat			
	1 db			

<i>Szerkezeti kialakítás</i>				
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel			
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016			
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.			
Toktoldás:	két szélén és felül 6,5 cm.			
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés			
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-	
		Légzárás:	4. osztály	
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, -	Léghanggátlás:	LH4	
		Vízárás:	4A osztály	
		Hőátbocsátás:	$U = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Biztonsági oszt:	-	
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-	
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.			
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval			

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Magasföldszint 1 db

