

Alaprajzi jel:	<b>F4</b>	Leírás:	Hőhídmentes fa ablak bukó íves felülvilágítóval.
Névleges méret:	140/350		
Darabszám:	2 db	2 db jobbos	- balos
Parapet:			
Falvastagság:	70 cm meglévő téglafal		
	2 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	68 mm - első osztályú hossz-toldott, hiba kiejtett, csomómentes több rétegben ragasztott fenyő		
Felületkiképzés:	vizes bázisú vastag lazúr 4 rétegben gombaölő szerrel selyemfényű kivitel szín sötétbarna - végleges kiválasztás bemutatott minta alapján		
Elhelyezés:	terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	gumitömítés: széltömítéses, kétszeres, szintelen sziloplaszt		
Vasalat:	bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel		
Üvegezés:	Két rétegű üvegezés - 4 mm Float üveg+16 mm légrés +4 mm Low-e bevonatos üveg	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	-
		Akusztikai tk.	-
Kilincs:	Standard kivitel, natúr ezüst színben	Vízzárás:	-
		Szélállóság:	-
Víztelenítés:	Alu vízvető sín és szárnytakaró	Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló/Rovarháló:		Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés:	<p>A homlokzati fa nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés.  A nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezője <math>U = &lt;1,15 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>
-------------	---

Földszint:	2 db
	