



MEGRENDELŐ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross utca 63-67. tel: +36 20 661 4940 kecskemeti@jgk.hu sarab@jozsefváros.hu	MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE dr. Sára Botond Attila polgármester
ÉPÍTÉSZET  INCORSO ÉPÍTÉSZ- ÉS ÉPÍTŐMŰHELY KFT. 1033 Budapest, Meggyfa utca 27. Tel: +36 (1) 488 7268, fax: +36 (1) 488 7269 incorso@incorso.hu	FELELŐS TERVEZŐ  Jávorka Noémi É-01-0630

**Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed
SZOCIÁLIS MOSODA KIALAKÍTÁSA
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 PÁLYÁZAT
Belső nyílászáró konszignáció**

HELYSZÍN	1089, Budapest, Diószegi Sámuel utca 13.	
DÁTUM 2018. december hó	HRSZ.: 36068	
RAJZ MEGNEVEZÉSE Belső nyílászáró konszignáció		RAJZSZÁM ÉK07



MEGJEGYZÉSEK:

Gyártás előtt minden méret és szint helyszíni méretvétellel ellenőrizendő! A csatlakozó üvegszerkezetek a tervezett belsőépítészeti elemekkel együtt a megrendelés előtt egyeztetendők! Méretek csak a rajzokról nem mérhetők. Az építész tervlap a szakági tervekkel együtt kezelendő! Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges. Az előregyártott elemek/termékek beépítése során a gyártó "alkalmazástechnikai" útmutatójában leírtakat kell követni. Megrendelés előtt a konszignáció gyártóval egyeztetendő!

A tervdokumentáció a Szerző szellemi alkotása. Az 1999. LXXVI. törvény szerint a terv szellemi jogvédelem alatt áll. Felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdése alapján lehet.

BNy Belső nyílászáró_ablak	
Konszignációs szám	BNy01
Szélesség (m)	1,20
Magasság (m)	1,35
Falszerkezet	szerelt gipszkarton válaszfal (tervezett falszerkezet)
Fal vastagsága (m)	0,10
Mennyiség (db)	1
Alaprajzi nézet	
Káva oldali nézet	
Nyitásirány / nyitásmód (főszárny)	konszignációs nézet szerint kialakítva; felfelé toló kialakítású szerkezet
Tok	korszerű kialakítású acél szerkezetű beltéri tokszerkezet
Tok színe	RAL 7039 - kvarcszürke
Könyöklő	nincs
Párkány	nincs (beltéri nyílászáró)
Szárny	korszerű, tokkal megegyező rendszerű (acél) szárny
Szárny színe	tokkal megegyező sötétszürke (RAL 7039) szín
Hibás működésgátló	nincs
Zár	többpontosan záródó kilincs működtetésű szárny - kilincs a rendszerhez tartozó, típus szerinti pánt és vasalat; (csak a belső, irodai helyiség felőli oldalon)
Üvegezés	biztonsági üvegezés
Üveg felülete	üveg - átlátszó
Hőátbocsátási tényező	nincs követelmény; beltéri nyílászáró
Akusztikai követelmény	közepes léghanggátlás
Tűzgátlási követelmény	nincs
Megjegyzés	A gyártás megkezdése előtt az összes beépítési méret és darabszám a helyszínen ellenőrizendő!
Leírás	Felfelé toló kialakítású acél szerkezetű ablak

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ	
Konszignációs szám	BA01
Szélesség (m)	0,90
Magasság (m)	2,10
Falszerkezet	szerelt gipszkarton válaszfal (tervezett falszerkezet)
Fal vastagsága (m)	0,10
Mennyiség (db)	1
Alaprajzi nézet	
Nyitás oldali nézet	
Írány	J
Tok anyaga	korszerű kialakítású FOLDING tokos szerkezet
Tok színe	RAL 7039 - kvarcszürke
Tok típusa	befoglalótok 10 cm falvastagsághoz
Küszöb	akadálymentes áthaladás biztosítására maximum 2cm magas; rendszerhez tartozó küszöb
Zár	Többpontos; kilincs működtetésű
Szárny	csöves faforgácslapbetétes (marás nélküli) szárny; CPL laminált burkolat; tömör szárny
Szárny színe	RAI 9016 - fehér
Lábrugó felület	nincs
Szellőzőrács	gépészeti terv szerint
Behúzó kar	nincs
Üvegezés	nincs
Hőátbocsátási tényező (W/m2K)	nincs követelmény; beltéri nyílászáró
Akustikai követelmény	közepes léghanggátlás
Tűzgátlási követelmény	nincs
Megjegyzés	A gyártás megkezdése előtt az összes beépítési méret és darabszám a helyszínen ellenőrizendő!
Általános leírás	Egyszárnyú tömör (üvegezés nélküli) ajtó

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ	
Konszignációs szám	BA02
Szélesség (m)	1,10
Magasság (m)	2,10
Falszerkezet	szerelt gipszkarton válaszfal (tervezett falszerkezet)
Fal vastagsága (m)	0,10
Mennyiség (db)	1
Alaprajzi nézet	
Nyitás oldali nézet	
Írány	B
Tok anyaga	korszerű kialakítású FOLDING tokos szerkezet
Tok színe	RAL 7039 - kvarcszürke
Tok típusa	befoglalótok 10 cm falvastagsághoz
Küszöb	akadálymentes áthaladás biztosítására maximum 2cm magas; rendszerhez tartozó küszöb
Zár	Többpontos; kilincs működtetésű
Szárny	csöves faforgácslapbetétes (marás nélküli) szárny; HPL laminált burkolat; tömör szárny
Szárny színe	RAI 9016 - fehér
Lábrugó felület	van
Szellőzőrács	gépészeti terv szerint
Behúzó kar	nincs
Üvegezés	nincs
Hőátbocsátási tényező (W/m2K)	nincs követelmény; beltéri nyílászáró
Akustikai követelmény	közepes léghanggátlás
Tűzgátlási követelmény	nincs
Megjegyzés	A tervezett nyílászáró kialakításával és méreteivel figyelembe veszi és lehetővé teszi az akadálymentes használatot, átközelkedést!; A gyártás megkezdése előtt az összes beépítési méret és darabszám a helyszínen ellenőrizendő!
Általános leírás	Egyszárnyú tömör (üvegezés nélküli) ajtó vizes helyiségben - AKM mosdó ajtaja