

**Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) számú rendelete**

A településkép védelméről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet – Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása

1. §

E rendelet célja Budapest Főváros VIII. kerülete épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településképvérvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

2. §

E rendelet hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

3. §

E rendelet előírásait az Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvvel és a településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

4. §

E rendeletet a hozzá tartozó alábbi mellékletekkel együtt kell alkalmazni:


1. sz. melléklet: Helyi területi védelemmel érintett építészeti örökség
2. sz. melléklet: Helyi egyedi védelemmel érintett örökség (építmény, építményrész, egyedi tájérték, növényzet, szobor, képzőművészeti alkotás)
3. sz. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
4. sz. melléklet: A helyi értékvizsgálat tartalma
5. sz. melléklet: A településképi eljárások kérelem formanyomtatványa
6. sz. melléklet: A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma
7. sz. melléklet: A településképi bejelentési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma
8. sz. melléklet: A reklámberendezéseken alkalmazott megengedett betűméretek

2. Értelmező rendelkezések

5. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Céglírat: a vállalkozás nevét, a vállalkozást magában foglaló épület homlokzatán síkban feltüntető reklámberendezés.



2. Cégtábla: a vállalkozás nevét, funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen, vagy az azzal érintett telken létesített reklámberendezés.
3. Cégzászló: egy vállalkozás nevét, logóját, funkcióját, az alapítás évét tartalmazható, a vállalkozást magában foglaló épületen létesített zászló (anyaghasználatától függetlenül).
4. Citylight poszter: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy vagy kétoldalú, átlátszó, áttetsző burkolaton keresztül, belülről megvilágított hirdető berendezés; a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben meghatározott *információs vagy más célú berendezés* egy fajtája.
5. Címtábla: azon vállalkozás nevét, címét tartalmazó reklámberendezés, mely vállalkozás az adott épületen belül működik, de a közterületről nem közelíthető meg.
6. Dobogó: vendéglátó teraszok kitelepüléseinek szint kiegyenlítését szolgáló fix, közterülethez nem rögzített, önhordó épített elem.
7. Felíró-tábla: az épület homlokzati síkjához rögzített, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység áruválasztékának bemutatására szolgáló, tartalmilag naponta aktualizálható reklámberendezés.
11. Fényreklám: saját fényforrással rendelkező, egy vagy többoldalú, világító reklámberendezés, reklámdoboz, fénycsőreklám vagy futófény, amely állandó vagy váltakozó fénykibocsátású.
12. Gyalogos sáv: a járda (az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része) azon szakasza, ahol a gyalogos közlekedés kötelezően előírt minimális szélessége biztosított.
13. Gyalogos tér: A gyalogos sáv vertikális kiterjesztése, mely a terepszinttől mért 2,50 m-es magasságig tartó gyalogos úrszelvény egy szakasza. A gyalogos térbe berendezés, építmény semmilyen körülmények között nem helyezhető el, ez az a keresztmetszete a járdának ahol a gyalogosok számára az akadálymentes közlekedést biztosítani kell.
14. Kerületi védelem: Az Önkormányzat által - történeti, építészeti értékének, jellegzetességének, esztétikai értékének megőrzése céljából - kijelölt terület vagy építmény oltalmára vonatkozó anyagi és eljárási szabályok összessége
14. Hirdetőtábla: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, egy oldalán 2,0 m²-nél kisebb felületű reklámberendezés.
15. Homlokzatfestés, tűzfalreklám: épületek, építmények közterületről látható falfelületén megjelenő, festéssel vagy vakolással készített, a reklámozás céljait is szolgáló alkotás.
16. Járdareklám: a gyalogosfelületen megjelenő festett vagy vetített reklám.
17. Kirakatmatrica: közterületről látható az üvegezett kirakatportálon megjelenő kívülről vagy belülről felragasztott reklám.
18. Kirakatportál: a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység helyiségeivel közvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatásra szolgáló, közterületre néző, üvegezett felületű reklámberendezés.
19. Kirakatvitrin: az épület homlokzati síkjához rögzített, doboz jellegű, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység helyiségeivel közvetlen kapcsolatban álló, egyedi megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével, a vállalkozás, üzlet áruválasztékának bemutatását szolgáló reklámberendezés, amelynek az épület homlokzatán történő elhelyezése nem minősül az épület szempontjából értéknövelő változtatásnak.
20. Közösségi kert: olyan üres építési telken létrehozott élő zöldfelület, amelyet a környék lakossága egy közösen elfogadott házirend szerint, kizárólag dísz- és haszonnövények termesztése céljából üzemeltet

21. Közterület módjára használt terület: közterületként kialakított, attól kerítéssel el nem zárt, de közhasználat céljára át nem adott terület, melyen az adott ingatlan tulajdonosa a gyalogos forgalmat átengedi.
22. Közterületi berendezés: az utcabútor és a közterületi bútor fogalmába nem tartozó a közterületen ideiglenesen elhelyezett elem (pl. forgatási díszlet, jármű bemutatás, árubemutatás, építési kordon, konténer, szőnyeg, párapu, ideiglenes áramvezetésre szolgáló légkábel, földön vezetett kábel).
23. Közterületi bútor: az utcabútor kivételével olyan, a közterület használatát komfortosabbá tevő berendezés vagy eszköz, mint a hulladékgyűjtő, a pad, a kandeláber, a kerékpártároló, a parkolást gátló oszlop.
24. Védett érték: az Önkormányzat által kerületi egyedi védelem alá helyezett építmény, építményrész, épület, egyéb elem
25. Védett terület: az Önkormányzat által kerületi területi védelem alá helyezett terület
26. Vendéglátó terasz: közterület használati engedéllyel a rendezett terepen vagy épületrész zárófödémén kialakított helyiséghez, önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös közlekedőjéhez kapcsolódó, járható szilárd burkolatú külső tartózkodótér.
26. Vetített reklám: közterületről látható, vetítő berendezéssel bármely felületen, akár térben megjelenített reklám.
27. Videófal: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, legfeljebb 9 m² méretű egységes reklámfelületű vagy képváltó, világító rekláamberendezés.

II. Fejezet - A kerületi védelem

3. A kerületi védelem célja

6. §

- (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti értékeket kerületi védelem alá helyezi.
- (2) A kerületi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és utcaépítészeti, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.

4. A kerületi védelem fajtái

7. §

- (1) A kerületi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
- (2) Az önkormányzat kerületi területi védelem alá helyezi az 1. mellékletben meghatározott területeket.
- (3) A kerületi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településszerkezetet meghatározó valamely
 - a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
 - b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékekre, növényzetre,
 - c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
 - d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.

- (4) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kerületi egyedi védelem alá helyezi a 2. mellékletben meghatározott építményeket, értékeket.

5. A kerületi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

8. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.
- (2) A kerületi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 - b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
 - c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 - d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (3) A kerületi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével
 - b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 - c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
- (5) A kerületi védelem alá helyezés értékvizsgálat alapján történik.
- (6) Az értékvizsgálatot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal az eljárás megindítását követő 60 napon belül el kell készíteni.
- (7) Az elkészült értékvizsgálati dokumentáció a felhívástól számított 8. naptól megtekinthető az illetékes szervezeti egységnél, azzal kapcsolatosan 30 napon belül írásban bárki észrevételt tehet.

9. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az önkormányzat honlapján 8 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban értesíteni kell az érdekelteket.
- (2) Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján történik.

10. §

- (1) A kerületi védetté nyilvánításhoz, vagy annak megszüntetéséhez szükség esetén be kell szerezni a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi, természetvédelmi, régészeti szakhatóság, valamint egyéb szakértők véleményét, vagy az előkészítéshez szükséges érintett helyi, szakmai társadalmi szervezetek álláspontját.
- (2) Az eljárás megindításáról szóló értesítést írásban kell közölni a javaslattevő és véleményező szervezetekkel valamint az érdekeltekkel. Akkor tekinthető közöltnek az értesítés, amennyiben azt az érintett részére ajánlott tértivevényes postai küldeményben átadják, vagy az elektronikus dokumentumként számára hozzáférhetővé teszik. Hatályos a közlés akkor is, ha annak átvételét az érintett megtagadja vagy a postai küldemény „nem kereste” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza.
- (3) Amennyiben az érdekeltek felkutatása azok nagy számára vagy tartózkodási helyére tekintettel aránytalan nehézségekbe ütközne, értesítésüket a közhírré tétellel


230

megtörténni kell tekinteni. Közhírré tételnek minősül a kerület honlapján történő minimum 30 napig elérhető megjelentetés.

- (4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásbeli észrevételt tehetnek.
- (5) Amennyiben a javaslattevő véleményező szervezetek, illetve az érdekeltek a megadott 30 napos határidőn belül nem terjesztik elő írásban javaslataikat, véleményüket, illetve észrevételeiket, úgy abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy az eljárás megindítását nem ellenzik és az ügyben javaslatot, véleményt és észrevételt nem kívánnak tenni.
- (6) Az eljárás során érdekeltnek minősül:
 - a) a javaslattal érintett objektum tulajdonosa, kezelője, használója, a tulajdonos meghatalmazott képviselője
 - b) a kezdeményező
 - c) az illetékes építésügyi hatóság
 - d) Budapest Főváros Önkormányzata
 - e) az illetékes örökségvédelmi szerv.

11. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésről szóló előterjesztésben szerepelnie kell a védelem alá helyezés elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálatnak és a 10. § (6) bekezdésben meghatározott érdekeltek észrevételeinek is.
- (2) A Képviselő-testület a 8. § (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalmú kezdeményezés benyújtásától számított 180 napon belül dönt a kerületi védelem alá helyezésről vagy annak megszüntetéséről.
- (3) A kerületi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell a 10. § (6) bekezdésben meghatározott érdekelteket, és a döntésről az Önkormányzat honlapján a döntés napjától számított 8 napon belül tájékoztatást kell közzétenni.

12. §

- (1) A kerületi védelem tényét a kerületi építési szabályzatban fel kell tüntetni.
- (2) A kerületi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított tizenöt napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.

13. §

- (1) A kerületi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következőket tartalmazza: védett érték fajtája, tervező neve, megépülés éve. A táblát az Önkormányzat címere díszíti.
- (2) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

14. §

Ha egy kerületi egyedi védelem alatt álló értéket fővárosi helyi egyedi védelem vagy műemléki védelem alá helyeznek, annak közzétételével egyidejűleg a kerületi egyedi védelem megszűnik. Ebben az esetben a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a kerületi védelem törlését.

231

15. §

- (1) A kerületi védelem megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha
 - a) a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy károsodás műszaki eszközökkel helyre nem állítható, vagy a helyreállításának költség nem áll arányban annak értékével, vagy
 - b) a védetté nyilvánított kerületi érték megsemmisül, vagy
 - c) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, vagy
 - d) a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, vagy
 - e) magasabb fokú (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap. Ebben az esetben a kerületi védelem az országos, illetve fővárosi védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti, vagy
 - f) telekosztás révén csak az egyik újonnan kialakuló telekre esik védendő érték, abban az esetben a másik újonnan kialakuló telekről levezethető a kerületi védelem.
- (2) Kerületi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a kerületi védettség megszüntetését követően lehet lebontani.
- (3) A kerületi védelem alá helyezés megszüntetésére irányuló eljárásban egyebekben a kerületi védelem alá helyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

16. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését:
 - a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit,
 - b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
 - c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását,
 - d) az eredeti építmény tartozékait és felszerelésétaz értékvizsgálatról függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és helyreállítani.
- (2) Ha a kerületi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredetitől eltérő megjelenésűvé alakították át, az építmény egészére vagy lehatárolható – az átalakított részt is magában foglaló – részegységére kiterjedő felújítás során azt
 - a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
 - b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, akkor a megfelelően megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú építmények, eredeti és analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani.
- (3) Kerületi védelem alá helyezett építményhomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfelületet – a vízelvezető rendszert beleértve – legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni és fenntartani.

17. §

- (1) A védett érték karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.
- (2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használatlallal kell biztosítani.

6. A kerületi védelem alatt álló értékek nyilvántartása

18. §

- (1) A kerületi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthez.
- (2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték
 - a) megnevezését,
 - b) védelmi nyilvántartási számát,



- c) azonosító adatait (alkotó megnevezése),
- d) védelmének típusát,
- e) helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, építmény, emelet, ajtó, helyszínrajz),
- f) védelmének rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,
- g) rendeltetésének és használati módjának megnevezését,
- h) eredeti tervdokumentációjának másolatát, ha az rendelkezésre áll
- i) védelmének elrendelésére vonatkozó döntés számát,
- j) állapotfelmérésének adatait,
- k) jogi jellegével kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése),
- l) fenntartásával kapcsolatos támogatásokat, azok felhasználását

19. §

(1) A kerületi védelemre javasolt érték

- a) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy
 - b) ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti soron kívül, legfeljebb egyéves időtartamra ideiglenes védelem alá helyezhető.
- (2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre meghosszabbítható.
- (3) Az ideiglenes védelem alá helyezési eljárásban egyebekben a kerületi védelem alá helyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- (4) Az ideiglenes védelem megszűnik az intézkedésben megjelölt időtartam elteltével.
- (5) Ha a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás nem indokolt, az ideiglenes védettséget meg kell szüntetni.

7. A helyrehozatali kötelezettség teljesítéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás

20. §

A védett értékek fenntartásához, felújításához az önkormányzat támogatást nyújt azzal, hogy

- a) az építési munkák végzésének idejére fizetendő közterület-használat díjat elengedi,
- b) az önkormányzati társasház felújítás pályázatokon való részvétel esetén a kerületi védett értékek között szereplő társasházak előnyt élveznek.

III. Fejezet – A településképi követelmények

8. A kerületi védelem alatt álló területre vonatkozó területi építészeti követelmények

21. §

- (1) A 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros (körülepített udvaros) beépítési mód.
- (2) Új építmény építése vagy meglévő építmény átalakítása esetén, ha a 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telken álló építményhez nem tűzfalal csatlakozik a hátsó szomszédos telken álló építmény, kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros beépítési mód.
- (3) Amennyiben a zárt sorú beépítésű területeken az utca szélessége 15m-nél keskenyebb, és a 25m utcai front szélességet elérő telkek esetén a homlokzat hátraléptetése tervezett, abban az esetben a hátraléptetés mértékének legalább a homlokzat 1/3 hosszát kell elérnie az utca légtér-arányának javítása érdekében. A hátraléptetést úgy kell megoldani, hogy az utcáfronton csatlakozó telekhatárok mentén takaratlan tűzfal ne alakuljon ki.
- (4) Az építmények legmagasabb pontja a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 35 métert nem haladhatja meg.

JW
233

- (5) Védett érték esetén, ha a kerítés is védelem alatt áll, a felújítás során kötelező az eredeti állapot helyreállítása. Amennyiben az eredeti állapot nem rekonstruálható, a védett értékhez illeszkedő megoldást kell alkalmazni.
- (6) Játsszóterek kerítésén annak működésére és elnevezésére vonatkozó tájékoztatás elhelyezhető.

22. §

A településképi védelme érdekében kiosk

- a) létesítése, cseréje csak virág-, újság és büfétermék-árusítás, valamint kulturális rendezvények céljából helyezhető el;
- b) legnagyobb megengedett alaprajzi mérete 12 m²;
- c) konténerből nem alakítható ki;
- d) fogalmának nem felel meg a különböző építészeti elemekkel burkolt lakóautó, utánfutó, lakókocsi, ezek a terület területén csak rendezvények idejére helyezhetők el,
- e) közművezeték védőövezetén belül nem helyezhető el;
- f) elhelyezése a közterülettel határos épület rendeltetését, használatát nem zavarhatja;
- g) járdán csak abban az esetben helyezhető el, ha a gyalogos közlekedés számára legalább 2,0m széles sáv szabadon marad
- h) gyalogos utcában csak abban az esetben helyezhető el, ha:
 - ha) az utca és a járda kiemelt szegély nélkül kerül kialakításra,
 - hb) a gyalogos sáv szélessége – a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával – összesen legalább 5,0 méter és
 - hc) a gépkocsik mozgását lehetővé teszi;
- i) helyi vagy kerületi értékvédelem alatt álló épület, épületegyüttes homlokzata előtti, illetve annak kétoldali telekhatárától 20-20 m-es távolságban lévő közterületen nem helyezhető el.

23. §

Vendéglátó terasz és közterületi kitelepedés elhelyezése

- a) Vendéglátó terasz közterületen, közterületre nyíló magánterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen csak abban az esetben létesíthető, ha:
 - aa) a gyalogos sáv szélessége – a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával – legalább 2,0 m,
 - ab) a gyalogos-sáv szélessége az árkád alatt is legalább 2,0 méter,
 - ac) a legalább 3,0 méter széles, vagy ennél nagyobb méretű terasz esetében legalább 2,0 méter széles felületen a körüljárhatóság biztosítható
 - ad) az egyirányú utcában, az egyirányú gépkocsi közlekedés mellett, amennyiben úttesten, az utca mindkét oldalán megengedett a parkolás a teljes közterület szélessége a 9,0 métert eléri vagy meghaladja.
- b) Terasz oldalai
 - ba) 1,0 méternél magasabb nem ideiglenes-jellegű anyagokkal és szerkezettel nem határolhatók le,
 - bb) burkolathoz nem rögzíthetőek,
 - bc) átláthatóságát biztosítani kell, víztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyaghasználatával,
 - bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak,
 - be) nem készülhetnek olyan anyagból, amely nem okozhatja a közterületi burkolat sérülését, elszíneződését okozhatja,
 - bf) mobil elemekből állók legyenek,

- bg) térelválasztó funkciója esetén az üzemeltető kötelezettsége a tűzoltási és kiürítési útvonalak fenntartásának biztosítása.
- c) Terasz téliesítése
- ca) Teraszok, kitelepülések téliesítése nem azonos a kiosk létesítésével.
- cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október 31. és tárgyévét követő év március 1. között, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.
- cc) A téli szezonban max. 120 cm magasságig határoló szerkezet, szélfogó építhető fel víztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyag használatával. A téliesített szezon elteltével a terasz tulajdonosa, üzemeltetője köteles az eredeti állapotba visszaállítani a közterületet, amennyiben ennek nem tesz eleget a hatóság elbontatja a teraszt szerkezeti elemeivel együtt.
- d) Kiemelt szegélyű terasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető,. A terasznak a járda szintjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett, ha a közterületi kitelepülés a parkolósávban létesül.

9. A kerületi védett területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

24. §

- (1) A településképi védelme érdekében a védett területen az építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett.
- (2) A héjazat cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazható.

25. §

- (1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel vagy tervvel kell igazolni.
- (2) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes terv alapján megengedett.

26. §

- (1) A védett területen az új építmény homlokzatának tagolásával követni kell a szomszédos, illetve az utcában kialakult jellemző földszinti szintmagasságot.
- (2) A kerületi védett területen álló építmények homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. A védett vagy védeni tervezett építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti állapotnak megfelelő kialakítás megengedett. Amennyiben az eredeti állapot nem igazolható, akkor az értékleltár szakmai javaslatai az irányadók.
- (3) A védett területeken az építmények közterületről látható homlokzatainak részleges színezéssel történő felújítása nem megengedett.
- (4) A kirakatportálok felújítása esetén azok kivilágításáról kötelező gondoskodni, azonban villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító berendezés nem alkalmazható. Kerülni kell a hideg fényű megvilágítást is.

27. §

- (1) Új parapet-konvektor, klímaberendezés utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett. Kültéri egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén annak szellőző nyílása épület homlokzat díszét nem ronthatja; a takarórács színe nem lehet eltérő a homlokzat színétől.

JW
235

- (2) Homlokzat felújítása esetén a használaton kívüli parapet-konvektorokat el kell távolítani, a helyükön a homlokzatot helyre kell állítani. A használatban lévő parapet-konvektorok homlokzathoz illeszkedő takarását meg kell oldani.

28. §

A védett területen álló építményeken csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése megengedett.

29. §

- (1) A fasor hiányzó egyedeit csak azonos fajtájú egyeddel lehet pótolni.
- (2) Telepítendő fasor számára biztosítani kell a helyigényének megfelelő műszaki kialakítást és megfelelő védelmet. Fasor kialakítása során az 4. számú függelékben szereplő fás szárú növényfajták telepíthetők.
- (3) A köztertek és közterek növényzetének és állagának védelmét szolgáló parkrácsok és kerítések színét és formavilágát úgy kell kialakítani, hogy összhangban álljon a tér jellegével, utcabútoraival és köztárgyaival.
- (4) Új fasor létesítésekor utcaszakaszonként, téregységenként egy vonalban kell elhelyezni a faegyedeket.
- (5) Favermek borítására vonatkozó előírások:
- a) Egy utcaszakaszon csak azonos kialakítású faverem rács helyezhető el.
 - b) Rögzített gyöngykavicsburkolat víz és légáteresztő felülettel elhelyezhető. A gyantába ágyazott gyöngykavics színének a felújított közterületi burkolat színével harmonizálnia kell.
 - c) A favermekbe, kiemelt zöld szigetekbe beültetett cserjék esetében a kifejlett növényegyed magassága maximum 50 cm lehet.
 - d) Az idős faegyedek esetében a fentiekől az eltérés megengedett.
 - e) A rendelkezésre álló lehetőségek közül utcánként egységes megoldás alkalmazandó.
- (6) Közterület alakítás során a növénykazettákat kiemelt, természetes kő vagy nagykocka kőszegéllyel kell tervezni.
- (7) A fasor telepítésére alkalmatlan közterületeken városképben megjelenő közterületi növénytartó dézsák, hordók, kaspók utcánként egységes kivitelben készülhetnek.
- (8) A kandeláberekre szerelhető növénytartó kaspók a kandeláber színéhez alkalmazkodó színben készülhetnek.
- (9) A kerület területén (közterületen és magánterületen egyaránt) a 4. sz. függelékben szereplő fafajok törzsátmérőtől függetlenül védendők. Meglévő építmények bővítése, újak építése esetén ezek megtartásáról, építkezés közbeni védelméről gondoskodni kell.
- (10) A kivágott fák, cserjék pótlásáról a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló rendeletben meghatározott helyen és módon kell gondoskodni.
- (11) A kutya-futtatóra vonatkozó előírások:
- a) A kutya-futtatók növényzetének és állagának védelmét szolgáló parkrácsok és kerítések színét és formavilágát úgy kell kialakítani, hogy összhangban álljon a tér, közterület jellegével, utcabútoraival és köztárgyaival.
 - b) kerítéssel körbevett, zárható terület
 - c) kerítését a talajhoz rögzíthető módon kell kialakítani
 - d) átláthatóságát biztosítani kell, (megengedett a drótkerítés, kovácsoltvas kerítés használata)
 - e) a kerítés magassága maximum 180 cm lehet
 - f) csak olyan burkolat alkalmazható, amely az ebek egészségét nem károsítja, nem megengedett a murva használata.

- g) csak olyan növényzet alkalmazható, amely az ebek egészségét nem károsítja, illetve csak olyan növényzet alkalmazható, amely jól tűri az ebek életformáját
- h) létesítéskor figyelembe kell venni a tűzoltási és kiürítési útvonalak biztosítását
- i) itatóvízről gondoskodni kell
- j) legalább egy veszélyes hulladékgyűjtő konténer létesítése kötelező az ebek által okozott szennyvezések gyűjtésére.

30. §

- (1) A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési kötelezettség idejére átmeneti jelleggel hasznosíthatók.
- (2) Az üres telkeken kereskedelmi-vendéglátó tevékenység nem folytatható, azokon átmeneti jelleggel elhelyezhető parkoló, helyi piac, közösségi kert, játszótér, valamint egyéb, a környezetet nem zavaró rendeltetési egység, a kerületi építési szabályzatban meghatározott övezeti előírásban megengedett funkciótól függetlenül.
- (3) Üres telken szomszédos építkezések felvonulási területe a kivitelezés idejére elhelyezhető, azonban a kivitelezés befejezését követő 30 napon belül a telket rendezett állapotban kell visszaadni.
- (4) Filmforgatás felvonulási területe üres telken elhelyezhető azzal, hogy a forgatás befejezését követő 2 napon belül a telket rendezett állapotban kell visszaadni.
- (5) Parkoló létesítése esetén a magasabb szintű jogszabályban előírt faültetési kötelezettséget dézsas/konténeres fák elhelyezésével kell biztosítani, melyek fenntartásáról a parkolót üzemeltető köteles gondoskodni.
- (6) A telkek utcai frontján az átmeneti hasznosítás idejére zárható térelhatárolást kell létesíteni, az elhelyezett kerítés magassága a 4 métert nem haladhatja meg.
- (7) Az átmeneti hasznosítású telkeken csak legfeljebb 180 napig fennálló felépítmény helyezhető el, amelyre településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

31. §

A kerületi védett területen a közművek műtárgyain műanyag alkalmazása nem megengedett.

10. A kerületi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

32. §

- (1) A településképi védelme érdekében a védett építményen az építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett.
- (2) A héjazat cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazható.
- (3) A tető felújítása esetén az eredeti anyag alkalmazása kötelező.

33. §

- (1) A kerületi védett építményhomlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. A védett és a védelemre tervezett építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult állapotnak megfelelő kialakítás megengedett. Amennyiben az eredeti állapot nem igazolható, akkor az értékleltár szakmai javaslatai az irányadók.
- (2) Védett építmények közterületről látható homlokzatainak részleges színezéssel történő felújítása nem megengedett.
- (3) Védett építmény utcai homlokzatának síkjára hőszigetelés nem alkalmazható, a hőszigetelő festék kivételével.
- (4) A védett építményen utólagosan külső tokos redőny árnyékolásra nem alkalmazható.

JW
237

34. §

Védett építmény nyílászáróinak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a nyílászáró eredeti

- a) beépítési síkját
- b) osztását
- c) anyagát
- d) színét.

35. §

Kerületi védett kirakatportál felújítása csak az eredeti állapot megőrzésével megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni. . Amennyiben az eredeti állapot nem igazolható, akkor az értékleltár szakmai javaslatai az irányadók. A felújítás során a kirakatportál megvilágításáról kötelező gondoskodni, azonban villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító berendezés nem alkalmazható.

36. §

- (1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.
- (2) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes terv alapján megengedett.

37. §

- (1) Új parapet-konvektor, klímaberendezés, utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett. Kültéri egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén annak szellőző nyílása épület homlokzat díszét nem ronthatja; a takarórács színe nem lehet eltérő a homlokzat színétől.
- (2) A védett építményen csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése megengedett.

11. A településkép szempontjából meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

38. §

Az önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki

- a) a 3. sz. melléklet 1. pontjában részletesen meghatározott történeti megújuló karakterű területet,
- b) a 3. sz. melléklet 2. pontjában részletesen meghatározott lakótelep karakterű területet,
- c) a 3. sz. melléklet 3. pontjában részletesen meghatározott telepszerű karakterű területet,
- d) a 3. sz. melléklet 4. pontjában részletesen meghatározott átalakuló karakterű területet,
- e) a 3. sz. melléklet 5. pontjában részletesen meghatározott modern karakterű területet.

39. §

A 38. § a) bekezdésben meghatározott területre vonatkozó szabályok:

- (1) A 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros (körülépített udvaros) beépítési mód.
- (2) Új építmény építése vagy meglévő építmény átalakítása esetén, ha a 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telken álló építményhez nem tűzfalal csatlakozik a hátsó szomszédos teleken álló építmény, kötelező a zárt sorú, de nem zárt udvaros beépítési mód.
- (3) Amennyiben a zárt sorú beépítésű területeken az utca szélessége 15m-nél keskenyebb, és a 25m utcai front szélességet elérő telkek esetén a homlokzat hátraléptetése tervezett, abban az esetben a hátraléptetés mértéke legalább a homlokzat 1/3 hosszát kell, elérje az utca

Jm
238

légtér-arányának javítása érdekében. A hátraléptetést úgy kell megoldani, hogy az utcafronton csatlakozó telekhatárok mentén takaratlan tűzfal ne alakuljon ki.

40. §

- (1) Védett érték esetén, ha a kerítés is védelem alatt áll, a felújítás során kötelező az eredeti állapot helyreállítása.
- (2) Játszóterek kerítésén annak működésére és elnevezésére vonatkozó tájékoztatás elhelyezhető.

41. §

A 38. § b) bekezdésben meghatározott területen

- a) az úszótelkes beépítési módú lakóépületek esetén a telek be nem épített része közterület módjára használt területként alakítandó ki, melyen a gyalogosforgalom biztosítása kötelező,
- b) intézményi funkciójú építmény esetén kerítés építése kötelező.

42. §

A 38. § c) bekezdésben meghatározott területre vonatkozó szabályok:

Az építmények legmagasabb pontja

- a) a 3. sz. melléklet 3.1. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 15 métert nem haladhatja meg,
- b) a 3. sz. melléklet 3.2., 3.3., 3.8. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 20 métert nem haladhatja meg,
- c) a 3. sz. melléklet 3.4. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 10 métert nem haladhatja meg,
- d) a 3. sz. melléklet 3.7. és 3.9. pontjában meghatározott területeken a csatlakozó közterületi járda vonalától számítva a 23 métert nem haladhatja meg.

43. §

A 38.§-ban meghatározott területeken elhelyezésre kerülő kioszkok esetében a 22.§ előírásait kell alkalmazni.

44. §

A 38.§-ban meghatározott területeken létesítendő teraszokra és közterületi kitelepedésekre a 23.§ előírásait kell alkalmazni.

12. A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

45. §

A 38. § a) bekezdésben meghatározott területre vonatkozó szabályok:

- (1) A településképi védelme érdekében az építményen az építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett.
- (2) A héjazat cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagú fedés alkalmazható.
- (3) Az építmény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. Az építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult állapotnak megfelelő kialakítás megengedett.
- (4) Az (1) bekezdésben nem említett területeken
 - a) építmény homlokzatának részleges átszínezése

JW
239

- aa) csak a homlokzat teljes szélességében és
- ab) az építmény vízszintes tagolásához igazodva és
- ac) az építmény eredeti vagy jelenlegi színezésével harmonizáló színnel megengedett,
- b) az építmény homlokzatának vagy a homlokzat egy részének helyreállítására során a homlokzat részleges átszínezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- (5) Az építmények utcai homlokzatának síkján hőszigetelés alkalmazása megengedett, azonban az eredeti homlokzati struktúra és díszítőelemek visszaállítása kötelező.
- (6) Az építmény nyílászáróinak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a nyílászáró eredeti
 - a) beépítési síkját
 - b) osztását
 - c) színét.
- (7) Kirakatportál felújítása során egy épületen belül csak azonos nyílásosztású portálszerkezet alkalmazható.
- (8) A kirakatportálok felújítása esetén azok kivilágításáról kötelező gondoskodni, azonban villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító berendezés nem alkalmazható. Kerülni kell a hideg fényű megvilágítást is.
- (9) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.
- (10) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes terv alapján megengedett.
- (11) Új parapet-konvektor, klímaberendezés utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett. Kültéri egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén annak szellőző nyílása épület homlokzat díszét nem roncsolhatja; a takarórács színe nem lehet eltérő a homlokzat színétől.
- (12) Az építményen csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése megengedett.

46. §

A 38.§ a)-e) bekezdésben meghatározott területekre a 29.§ rendelkezései az irányadóak.

47. §

A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési kötelezettség idejére vonatkozó hasznosítására a 30.§ rendelkezései az irányadóak.

IV. fejezet - A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésének szabályai

48. §

A kerület ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: a 3. sz. melléklet 4. pontjában meghatározott átalakuló karakterű területek.

49. §

Nem helyezhetők el a kerület ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak az alábbi területeken;

- a) az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott kerületi területi és egyedi védelem alatt álló területeken,

JW
290

b) a 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 5. pontjában megjelölt településképi szempontból meghatározó területeken.

50. §

- (1) Burkolat felújítás során a tálcás fedlapokat térkővel kell burkolni, úgy, hogy a fedlapon található kövek mintája a környező burkolat kiosztását kövesse, a kő elemek és fugák a fedlapokon is folyamatosak legyenek. A térkő elemek tálcába való rögzítése minden esetben szükséges.
- (2) Közterület felújítása során az egyes közművek védőtávolságát figyelembe véve elsősorban egyesített közmű nyomvonalat kell létesíteni.
- (3) Közterület felújítások során a tűzcsapokat elsősorban föld alatti kivitelben kell telepíteni.
- (4) Közterület felújítások során a transzformátorállomásokat, a hálózati berendezéseket, az elektromos elosztószekrényeket, a közterületi energiapontokat (rendezvény elosztók) elsősorban föld alatti kivitelben kell telepíteni.
- (5) Közterület felújítások során a légvezetéseket elsősorban föld alatti kivitelben kell telepíteni.

V. Fejezet - Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

13. A kerületi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre vagy elemre vonatkozó településképi követelmények

51. §

Reklámberendezéseken alkalmazott, illetve önállóan kialakított feliratok betű mérete a 8. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti méreteket nem haladhatja meg:

52. §

- (1) Reklámberendezés nem létesíthető egészségre káros, káprázást okozó kivitelben.
 - a) Tilos olyan fényreklámot alkalmazni, amely egyfolytában villózik.
 - b) Tilos olyan fényreklámot alkalmazni, amely digitális kijelzőjén a futó fényreklám állandó jelleggel egyfolytában váltakozik.
 - c) Nem létesíthető olyan fényreklám, amely a megkülönböztető fényjelzéseket használó gépjárművek fényével (kék, kék-vörös, sárga), valamint közlekedési lámpák fényeivel (vörös, sárga, zöld) megegyező színű.
- (9) A homlokzati síkkal párhuzamos *fényreklám* a portálon belül, a homlokzati síkra merőleges, portálon kívül, a földszint feletti osztópárkány alatt helyezhető el.

53. §

- (1) Lakóépület homlokzatán 6 méter feletti magasságban reklámberendezés nem helyezhető el.
- (2) Az építmények tetőpárkánya felett fényreklám, reklámberendezés nem helyezhető el.
- (3) Az építmény ablaktalan tűzfalán plakát nem helyezhető el.
- (4) Az önálló világító betűkkel megvalósuló reklámberendezés, cégér kialakításánál a kábeleket a falon belül kell vezetni.
- (5) Új építmény építésénél, meglévő építmény átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál az intézmények, szervezetek cégeinek, hirdetőtábláinak méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell reklám elhelyezési koncepcióterv alapján kialakítani. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, e koncepciótervnek megfelelően településképi bejelentési eljárásban adott engedély birtokában helyezhető csak el.

JW
291

- (6) Az építmény homlokzatára szerelt árnyékoló ponyván, ponyva előtetőn a cégfeliraton kívül reklám megjelenítése nem megengedett. E felirat reklámcélú felületként beleszámít a homlokzaton megjelenő összes reklámfelületbe.
- (7) Reklámberendezés még részben sem takarhatja az építmény, építményegyüttes nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját, és egyéb meghatározó építészeti elemét.
- (8) Építmények közterületről látható földszinti homlokzatainak legfeljebb a 15%-án helyezhető el reklámberendezés. A számításnál a falsíkra merőleges cégérek és cégtáblák méretét figyelmen kívül kell hagyni.
- (9) A reklámnak tartalmaznia kell a reklámelhelyezésre vonatkozó hatósági igazolás számát.

54. §

Közterületi bútoron reklám elhelyezése a céglogó kivételével nem megengedett.

55. §

Új utcabútor csak acél szerkezetű kivitelben készülhet, oldalait víztisztán áttetsző üveg vagy plexi lapok alkotják, amelyeken takarásként tejüveg matrica vagy fólia helyezhető el.

56. §

Magántulajdonban álló ingatlanon legfeljebb egy reklámhordozó helyezhető el.

57. §

Információs és más célú berendezés a 21.§ (6) és a 40. § (2) bekezdésben meghatározottak kivételével kerítésen nem helyezhető el.

58. §

- (1) Az égéstermék homlokzatra történő kivezetése csak jogszabálynak megfelelő kémény hiányában műszaki szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással és homlokzatszín roncsolása nélkül engedhető meg. A műszaki megoldás megfelelőségének igazolása szükséges.
- (2) Klímaberendezés és klíma-berendezések kültéri egysége
 - a) védett építményen és védelemmel érintett közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el,
 - b) nem védett építményeken csak az építmény megjelenéséhez illeszkedve, közterületről nem láthatóan (takartan), a homlokzat síkjában helyezhető el és a kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre nem folyhat át;
 - c) új építményen csak a városképhez illeszkedve, az építmény részeként, a megfelelő elhelyezés, kialakítás építési engedélyezési terven való bemutatásával, annak lehetőségének biztosításával helyezhető el; utólag csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el.
- (3) 1,20 méternél nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábeleai védett építményen sem az utcai sem a belső homlokzaton, sem a lépcsőházban nem helyezhetők el.
- (4) Gépészeti berendezések elhelyezése az építmények tetején csak takartan, az építményhez illeszkedő módon megengedett.

Jm

14. A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmények

59. §

A 38.§ a)-e) pontjában meghatározott területeken a településképi védelme érdekében az 48-58. § rendelkezései az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy az 1,20 méternél nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábelei nem védett építmény közterületről látható homlokzatán csak takartan helyezhetők el, kábeleik a homlokzaton és a lépcsőházban nem helyezhetők el.

15. Közös szabályok a településképi szempontjából meghatározó és a kerületi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre vagy elemre vonatkozóan

60. §

Az egyes reklámberendezések elhelyezése az alábbiak szerint történhet:

- a) Citylight poszter kizárólag utcabútoron helyezhető el.
- b) Videófal nem helyezhető el.
- c) Reklámszázló közterületen nem helyezhető el.
- d) Járdareklám közterületen nem helyezhető el.
- e) Kirakatmatrica elhelyezése tömör, teljesen átláthatatlan módon csak a kirakatportál maximum 25%-ában megengedett.
- f) *Kioszk* oldalainak legfeljebb 75%-án lehet reklámot elhelyezni.
- g) A portálok közötti falfelületen, vállakozásonként 1db *felíró-tábla* helyezhető el, melynek mérete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t.
- h) A homlokzati síkkal párhuzamos *fényreklám* a portálon belül elhelyezhető, azonban a homlokzati síkra merőleges fényreklám nem megengedett.
- i) Az építményhomlokzat részét képező *kirakatportálok*, nyílászárók üvegezésére kívülről vagy belülről elhelyezett fóliadekoráció, reklám mérete nem haladhatja meg az adott portálfelület méretének 50%-át úgy, hogy ezek közterületi járdaszinttől mért legmagasabb pontja 150cm lehet. Amennyiben az üzlethelyiségek funkciójából adódóan szükséges a közterület felől a beláthatóság korlátozása, matt/tejüveg fólia alkalmazása megengedett a kirakatportál teljes felületén, azonban az ezen elhelyezésre kerülő reklám mérete a portálfelület 50%-át nem haladhatja meg, úgy, hogy ezek közterületi járdaszinttől mért legmagasabb pontja 150cm lehet.
- j) Utcai homlokzaton új, nem építési engedély köteles *kirakatvitrin* kizárólag funkcióváltó területen létesíthető, abban az esetben, ha az új kirakatvitrin elhelyezése iránt benyújtott kérelem melléklete szerinti reklám elhelyezési koncepciótervet (M=1:50) a helyi építészeti-műszaki tervtanács a településképi bejelentési eljárás keretében támogatja. Egy építési tömb utcaszakaszonkénti homlokzataira kizárólag azonos típusú kirakatvitrin helyezhető el. Kirakatvitrinnel rendelkező építmény homlokzat felújítása esetén, az utcai homlokzaton lévő használaton kívüli kirakatvitrineket, az ezzel ellentétes tervtanácsai vélemény hiányában el kell távolítani.
- k) *Megállító tábla* közterületen nem helyezhető el.
- l) *Reklámfigura, reklámalakzat* közterületen nem helyezhető el.

- m) *Reklámmolinó* csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen helyezhető el. A molinó a rendezvényt megelőző 2 héten belül helyezhető ki legkorábban és a rendezvényt követő első munkanapon el kell távolítani. Reklámmolinó elhelyezése csak közművelődési célú hirdetőoszlopon és információs vagy más célú berendezésen megengedett. Rendeltetésmód váltás esetén (tulajdonos-, üzemeltető- és arculat váltás esetére nem vonatkozik), a szolgáltatást hirdető reklámmolinó 6 hónapig helyezhető el az érintett üzlethelyiség portálján belül.

61. §

Cégér létesítése csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően megengedett.

62. §

- (1) Vállalkozásonként 1 db, több utcaszakaszt érintő helyiség esetén vállalkozásonként és utcaszakaszonként 1 db cégér, cégtábla, cégfelirat és címtábla helyezhető el.
- (2) Cégek homlokzatonként
 - a) az elhelyezési magasság,
 - b) a betűmagasság és
 - c) a színvilágtekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az építmény homlokzati kialakítását.
- (3) A fal síkjára merőlegesen elhelyezett cégjelzés, a gyalogos közlekedési úrszelvény rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti. Elhelyezése a földszinti osztópárkány alatt, de minimum 2,50 méteres magasságban megengedett.
- (4) Falsíkkal párhuzamosan cégjelzés elhelyezése megengedett a portálon belül, valamint a portálon kívül, a földszinti osztópárkány alatt, de legfeljebb 6 méteres magasságban, a homlokzat tagozataihoz és arányaihoz illeszkedően.
- (5) A cégjelzéseken alkalmazott betűk maximális méretének kialakítása a 8. mellékletben foglaltak szerint megengedett.
- (6) Totemoszlop közterületen nem helyezhető el.
- (7) Cégzászló homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett.

63. §

- (1) *Építési védőhálón* reklámberendezés, nem helyezhető el, csak az építmény végleges homlokzati rajza ábrázolható. A védőhálón a kivitelező és az építtető neve és céglogója elhelyezhető, melynek mérete a 2m²-t nem haladhatja meg.
- (1) Az építési reklámháló megvilágítása esetén a világítás fényerőssége a fényszennyező hatást nem érheti el.
- (2) Utcai telekhatáron álló kerítésen reklámhordozó, reklám, hirdetés, kiállítási tárgy nem helyezhető el.

64. §

A 60-63.§-ban meghatározott reklámok és reklámhordozók kizárólag működő vállalkozáshoz kapcsolódóan helyezhetők el.

VI. Fejezet - A településképi-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

65. §

- (1) A szakmai konzultáció iránti, az 5. sz. melléklet szerinti kérelmet az illetékes szervezeti egységhez kell eljuttatni személyesen vagy elektronikus úton.

JW

249

- (2) A kérelemnek tartalmaznia kell
- a) a Kérelmező nevét,
 - b) a Kérelmező elérhetőségét,
 - c) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
 - d) az építési tevékenység jellegét.
- (3) Amennyiben az építési tevékenység új beépítés, a tervezett funkciót is jelezni kell a kérelemben.

66. §

- (1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni a kerületi Főépítésztől, ha
- a) az építkezés helye településképi szempontból meghatározó területen vagy
 - b) kerületi védett területen található és
 - c) a tervezett építési tevékenység a lakóépítmény egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.
- (2) A konzultációról készült emlékeztetőt a kerületi főépítész nyilvántartásba veszi és 15 napon belül eljuttatja a Kérelmezőnek.

VII. Fejezet – A településképi véleményezési eljárás

16. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre

67. §

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

- a) új épület építésére
 - b) meglévő épület bővítése, településképet érintő átalakítására
- irányuló építési tevékenység esetén az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat megelőzően.

68. §

A polgármester a véleményét a 67. § a)-b) pontjában felsorolt esetekben a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontja alapján alakítja ki.

69. §

- (1) A kérelmező (építtető) az 5. számú mellékletben meghatározott kérelmet nyújt be az illetékes szervezeti egységhez.
- (2) A kérelem benyújtására a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet 1. függelékében meghatározott tervtanácsi üléseket megelőző hatodik napon ügyfélfogadási időben van lehetőség.
- (3) A településképi véleményezési eljáráshoz beadott építészeti-műszaki dokumentációnak a 6. számú melléklet szerinti munkarészeket kell engedélyezési terv léptékben tartalmaznia.
- (4) Nem megfelelő tartalmú tervdokumentáció esetén a polgármester hiánypótlási felhívást küld a kérelmezőnek a kérelem beadásától számított 3 napon belül.
- (5) Amennyiben a hiánypótlási felszólításban szereplő határidőig a kérelmező a hiánypótlást nem teljesíti, kérelme elutasításra kerül.

70. §

- (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképből harmonikusan megjelenő, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

Jm
290

- (2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- (3) A településképi véleményezési eljárás részletes vizsgálati szempontjai:
- a tervezett beépítés megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos településrendezési eszközök előírásait,
 - nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve kilátását,
 - teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, építmények esetében az értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvárásokat,
 - a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az építmény rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 - a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e,
 - a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezése, kialakítása a helyi előírásoknak megfelel-e,
 - a gépészeti berendezések és azok tartozékainak városképi megjelenése megfelelő-e,
 - a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik a környezet adottságaihoz, elősegíti-e az építmény városképi szempontból előnyösebb megjelenését,
 - meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás, emeletráépítés illeszkedik-e az adott építmény struktúrájához, valamint a meglévő utcaképbe.

71. §

A 6. számú mellékletben felsoroltakat a meglévő állapot és a tervezett állapot vonatkozásában is értelemszerűen be kell adni.

72. §

- A településképi véleményezési eljárás során kiadott vélemény 6 hónapig érvényes.
- Az (1) bekezdés szerinti határidőn belül, ha a Kérelmező nem indítja el az engedélyezési eljárást, akkor a településképi véleményezési eljárást újra le kell folytatni.

VIII. Fejezet – A településképi bejelentési eljárás

17. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

73. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt:

- Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zárt sorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
- Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
- Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
- Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
- A 9. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m² alapterületet.


246

6. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
7. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
8. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
9. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
 - a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóvanyos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 - b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 - c) levegővel felfűjt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),építése.
10. Telek utcai frontján kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
11. Napenergia-kollektor, szellőző-, klímaberendezés, áru- és pénzautomata építményen vagy építményben való elhelyezése.

74. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az utcabútorok közterületen történő elhelyezése esetén.

75. §

- (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a közterületről látható módon elhelyezendő cégekkel, cégfeliratokkal és reklámhordozókkal kapcsolatban, függetlenül azok megjelenítésének formájától és módjától.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást kell lefolytatni a már elhelyezett cégek, cégfeliratok és reklámhordozók átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása esetén, ide értve a megszűnt vállalkozás által elhelyezett és el nem bontott reklámok és reklámhordozók eltávolítását is.
- (3) Kivételt képez az (1)-(2) alól:
 - a) a nemzeti és az egyházi ünnepekkel kapcsolatos figura, makett, ünnepi szimbólum elhelyezése, és a homlokzat, kirakatüveg ünnepekkel kapcsolatos díszítése;
 - b) a választási kampány időszakban a választással kapcsolatos hirdetések elhelyezése.

76. §

- (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a meglévő építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek az eredeti rendeltetéstől eltérő használatához, így különösen
 - a) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakás célúvá történő,
 - b) lakás céljára szolgáló helyiség nem lakás célúvá történő,
 - c) lakás céljára szolgáló helyiség szálláshely-szolgáltatás célúvá történő rendeltetés változtatása esetén.
- (2) A használat változtatásának feltétele az új használatra való alkalmasság igazolása.
- (3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott esetekben a rendeltetés változtatás feltétele annak igazolása, hogy a társasház szervezeti és működési szabályzata a rendeltetés módosítást megengedi.


297

77. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építési telkek 30. § és 47. § -ában meghatározottak szerinti ideiglenes hasznosítása esetén.

78. §

Abban az esetben, amennyiben a 73.§ 3., 5., 6., 7. és 9., 10. pont szerinti tevékenység folytatására, és a 74. §., 75. §-ban felsoroltak elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati hozzájárulás csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó határozat alapján adható meg.

18. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

79. §

- (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesternek címzett, az illetékes szervezeti egységhez benyújtott, 4. számú melléklet szerinti bejelentésre indul.
- (2) A kérelmező és az illetékes szervezeti egység a kérelmezővel egyeztetett módon írásban, szóban, írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton tart kapcsolatot tájékoztatás céljából.

80. §

A beadott dokumentációnak, a bejelentés tárgyának megfelelően a 7. számú melléklet szerinti munkarészeket kell tartalmaznia.

81. §

- (1) A 73. § 2. pontjában meghatározott esetekben a településképi illeszkedést tervtanácsai véleménnyel kell igazolni, amely a műszaki leírás részeként nyújtandó be.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, a tervtanácsai vélemény megléte a településképi bejelentési eljárás megindításának feltétele.
- (3) A 73. § 5., 9. pontban és a 74.§-ban meghatározott esetben közterületi elhelyezés esetén – a közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajz és fotómontázs is szükséges.

82. §

- (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképi esztétikusan megjelenő, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő, a magasabb szintű és a helyi előírásokat figyelembe vevő javaslatokat kell támogatni.
- (2) Részletes vizsgálati szempontok:
 - a) a benyújtott dokumentáció megfelel-e a 7. számú mellékletben meghatározott tartalomnak,
 - b) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik-e a kialakult településszerkezetbe,
 - c) a tervezett megoldás nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek, rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
 - d) a tervezett megoldás harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező beépítés sajátosságait,
 - e) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti építmény funkcionális, szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek,
 - f) a tervezett megoldás kielégíti-e a kerületi építészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti esztétikai elvárásokat,

- g) a tervezett megoldás megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e zavart a történeti jelentőségű, műemléki- és kerületi védett területek és építmények vonatkozásában, valamint a város kiemelt jelentőségű közterületei felőli látványban,
- h) amennyiben az érintett közterületre készült közterület-alakítási terv, akkor a benyújtott tervdokumentáció annak figyelembe vételével készült-e.

83. §

A településképi bejelentési eljárás során hozott hatósági határozattal szemben írásban, a Képviselő-testülethez címzett, az illetékes szervezeti egységhez benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

84. §

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény előírásait kell figyelembe venni.

IX. Fejezet – A településképi kötelezés

19. A településképi követelmények megszegésének esetei és a jogkövetkezményei

85. §

Településképi követelmény megszegésének minősül a
a 73-77.§-ban felsorolt bejelentési kötelezettség

- a) elmulasztása,
- b) alapján lefolytatott eljárásban hozott hatósági határozat rendelkezésétől eltérő végrehajtása,
- c) alapján lefolytatott eljárásban hozott hatósági határozat végre nem hajtása.

86. §

A polgármester hatósági határozatban kötelezést bocsát ki, amelyben az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti,

- a) ha az ingatlan tulajdonosa a rendeletben előírt kötelezettség ellenére elmulasztja a településképi eljárás kezdeményezését,
- b) ha az ingatlan tulajdonosa – a bejelentés feltétellel vagy anélkül történő tudomásul vétele ellenére – a határozatban foglaltakkal ellentétesen végzi az építési tevékenységet,
- c) ha az ingatlan tulajdonosa a hatósági határozatban foglalt tiltás ellenére a településképi követelmény megsértésével végzi a tevékenységet.

87. §

A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki, amelynek összege

- a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,
- b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,
- c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,
- d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint.

88. §

Az önkormányzati településképi bírság kiszabása során a hatóság mérlegeli különösen:

- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
- b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
- c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
- d) a jogsértő állapot időtartamát,
- e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
- f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
- g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

20. A településképi kötelezési eljárás szabályai

89. §

A településképi kötelezési eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.

90. §

- (1) A polgármester a településképi bejelentési eljárásban hozott hatósági határozat végrehajtásának ellenőrzése során az észleléstől számított 15 napon belül megindítja a települési kötelezési eljárást.
- (2) Az illetékes szervezeti egység az eljárás megindításától számított 8 napon belül értesíti az ingatlan tulajdonosát az eljárás megindításáról és felhívja nyilatkozattételre.

91. §

- (1) A településképi kötelezési eljárást bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság az illetékes szervezeti egységhez írásban benyújtott beadványban kérheti.
- (2) A kérelemben meg kell jelölni
 - a) a kérelmező nevét, cégnevét, lakcímét, székhelyét
 - b) a bejelentés tárgyát képező tevékenység megnevezését
 - c) a bejelentés tárgyát képező tevékenység címét természetben vagy helyrajzi számmal.
- (3) Az illetékes szervezeti egység 15 napon belül értesíti az ingatlan tulajdonosát az eljárás megindításáról és felhívja nyilatkozattételre.
- (4) Az ügyintézési határidő 21 nap.

92. §

A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett önkormányzati településképi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

X. Fejezet - Záró rendelkezések

21. Hatályba léptető rendelkezések

93. §

Jelen rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.


250

22. Hatályon kívül helyező rendelkezések

94. §

- (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros helyi építészeti örökségének védelméről szóló 52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete és az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete, a reklámok, reklámberendezések és cégek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete.
- (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésben az „és az egyéb dologbérletre (óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla)” szövegrész, a Rendelet 3. § 3. pontja, és a Rendelet 3. § 8. pontjában „az egyéb dolog bérletekre (óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla)” szövegrész.

Budapest, 2017. szeptember.....

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester


251

Helyi területi védett értékek jegyzéke

1) A Palotanegyed egész területe, különösen

1. Gutenberg tér
2. Krúdy Gyula utca
3. Lőrinc pap tér
4. Mikszáth tér
5. Rákóczi út
6. Reviczky utca
7. Szabó Ervin tér térfalát alkotó épületek

2) A Népszínház negyed egész területe, különösen

1. Rákóczi út
2. Népszínház utca térfalát alkotó épületek

3.) A Kerepesdűlő területén

1. A Baross tér 2-10. sz.,
2. a Kerepesi út 1-7. sz.,
3. a Mosonyi utca 6.-8. sz., és az 1-9 sz.,
4. a Fiumei út 2.-16. sz. alatti épületek

4.) A Rákóczi tér térfalát alkotó épületek

6.) Horváth Mihály tér térfalát alkotó épületek

7.) Baross utca 2.-118. sz., valamint az 1.-89. sz. alatti épületek

8.) Üllői út 2-82. sz. alatti épületek

9.) József körút páros és páratlan oldalán a térfalat alkotó épületek



Helyi védett értékek jegyzéke

1. *Palotanegyed*

A. VÉDETT ÉPÜLETEK

hatsz	utcanév, házszám	építettő	építész	építés éve
36775	Baross u. 41. – Mária u. 36.	Fellner Sándor és neje	Pickler	1895
36776	Baross u. 43.	Molnár Sándor	Fodor Gyula	1909
36518	Bródy S. u. 30b.	Schomann Antal és neje Steiger Róza	Schomann Antal	1898
36472	<u>Gyulai Pál u. 16.</u> – Kőfaragó u. 6.	Haller Náthán	Fodor Gyula	1907-1908
36415	József krt. 19. – Somogyi B. u. 18.	Fröhlich Albin	Pfann és Gaal	1895-1896
36692	József krt. 37-39. – Kissalétrom u. 1. – Rökk Sz. u. 8-10.	Amon József	Amon József	1897-1898
36781	József krt. 63. – Csepregy u. 6.	Farkas Ödön	Korb és Giergl	1897-1899
36607	Krúdy Gy. u. 6.	Berczik Árpád	Hofhauser Elek	1893-1894
36716	Krúdy Gy. u. 9.	Bukovits Dezső Sándor	Pfannl József	1911
36668	<u>Krúdy u. 12.</u> – Mária u. 24.	Heyek Kálmánné	Hoepfner Guido Györgyi Géza	1909
36670	Krúdy Gy. u. 16-18.	Festetics Leoné grófnő	Zeuner Gyula	1906
36661	Mária u. 8.	Klauschek Ferenc	Ámon József	1871
36576	<u>Mikszáth tér 1.</u> – Szentkirályi u. 37-39. – Múzeum u. 19. – Reviczky u. 8.	báró Révay Simon és neje Tajnay Ilona	Benkó Károly	1869
34903	<u>Német u. 13.</u> – József u. 16-18.	Polgár Károly és Kiss Ferenc	Svarcz Jenő és Horváth Antal	1911
36530	Puskin u. 20.	Rubin Adolf	Mayer Péter	1892



2. számú melléklet a településképi rendelethez

36554	<u>Rákóczi út 9.</u> – Puskin u. 1.	Keleti Gyula	Wawra és Pfeiffer	1891
36509	Rákóczi út 19. – Szentkirályi u. 2.	Jahn József	Kallina Mór	1905
36506	<u>Rákóczi út 25.</u> – Vas u. 1.	Péchy Andorné	Klinger József	1902
36679	Rökk Sz. u.7.	Eulenberg Salamon és neje	?	1895
36420	<u>Scheiber S. u. 2.</u> - Somogyi B. u. 26.	?	Kolbenheyer Ferenc	1876-1877
36462	Somogyi B. u. 7.	Jellinek Frigyes	Fodor Gyula	1903-1904
36465	Somogyi B. u. 13-15.			1891 körül
36422	Somogyi B. u. 22.	Kosztka Antal	?	1891
36511	Szentkirályi u. 6.	Hulitius János	Jahn József	1897
36540	Szentkirályi u. 7.	?	?	1890 körül
36765	Üllői út 20.	Savtory Frigye, Ödön és Emília	Wagner János	1880 körül
36504	Vas u. 5.	Dr Deutsch Ignác	ifj. Bobula János	1910
36498	Vas u. 17. – Szentkirályi u. 14.	Dr. Pajor Vízgyógyintézet és Szanatórium Rt.	Dr. Hüttl Dezső	1907

B. VÉDETT TELEPÜLÉSKÉP

hrsz	utcanév, házszám
Gutenberg tér	
36657	<u>Gutenberg tér 3.</u> – Rökk Szilárd u. 1. – Mária u. 2a
36468	<u>Somogyi B. u. 21.</u> – Kőfaragó u. 14.
Krúdy Gyula utca	
36605	Krúdy Gy. u. 2.
36713	Krúdy Gy. u. 3.
36606	Krúdy Gy. u. 4.



2. számú melléklet a településképi rendelethez

36714	Krúdy Gy. u. 5.
36715	Krúdy Gy. u. 7.
36608	Krúdy Gy. u. 8. – <u>Horánszky u. 27.</u>
36641	Krúdy Gy. u. 10. – <u>Horánszky u. 26.</u>
36669	Krúdy Gy. u. 14.
36699	Krúdy Gy. u. 15.
36698	Krúdy Gy. u. 17.
36671	<u>Krúdy Gy. u. 20.</u> – Rökk Sz. u. 23.
Lőrinc pap tér	
36717	Krúdy Gy. u. 11.
36718	<u>Lőrinc pap tér 3.</u> – Mária u. 27.
Mikszáth tér	
36603	<u>Mikszáth tér 2.</u> – Szentkirályi u. 38b
36712	<u>Mikszáth tér 4.</u> – Krúdy Gy. u. 1.
36728	Mikszáth tér 5.
36729	<u>Szentkirályi u. 40.</u> – Mikszáth tér 6.
Rákóczi út	
36547	<u>Rákóczi út 11.</u> – Puskin u. 2.
36545	Rákóczi út 15.
36544	<u>Rákóczi út 17.</u> – Szentkirályi u. 1a
36507	Rákóczi út 23.
36437/2	<u>Rákóczi út 27a</u> – Vas u. 2a
36437/8	Rákóczi út 27b
36436	<u>Rákóczi út 29.</u> – Gyulai Pál u. 1. – Stáhly u. 4.
36437/9	Vas u. 2b
36437/13	Vas u. 2c

255

Reviczky utca	
36575	Reviczky u. 4.
36737	Reviczky u. 5.
36736	Reviczky u. 7.
36735	Reviczky u. 9.
36734	<u>Reviczky u. 11.</u> – Szentkirályi u. 41.
Szabó Ervin tér	
36569	Baross u. 4.
36570	Baross u. 6.
36571	Baross u. 8.
36572/1	<u>Baross u. 10.</u> – Ötpacsirta u. 5.
36748/2	<u>Üllői út 2-4.</u> – Baross u. 1.
36749	<u>Üllői út 6.</u> – Baross u. 3.

C. VÉDETT ÉPÜLETRÉSZ

hrszt	utcanév, házszám	védett épületrész	építés éve
36755	Baross u. 15.	homlokzat	1875 körül
36649	Mária u. 11.	homlokzat	1880 körül
36536	Szentkirályi u. 13.	homlokzat	1893
36590	Szentkirályi u. 23.	homlokzat	1909
36599	Szentkirályi u. 32b	homlokzat	1880 körül


 256

2. Népszínház negyed

A. VÉDETT ÉPÜLETEK

hatsz	utcanév, házszám	építtető	építész	építés éve
34725	Alföldi u. 16-18.	Bp. szfőv.	? Rainer Károly, Wälder Gyula	1909-1910
34614	Berzsenyi utca 3.	Radocza János	Jamniczky Lajos	1883-1884
34673	Kiss József utca 17.	Feketeházy János		1898-1900
34754	Kun utca 7.			1890 körül
34746	Kun utca 11.	Polacsek Félix		1898
34678	Népszínház utca 20.	Hirschler Imre		1914-1915
35066	Népszínház utca 37.	Goldberger Ármin	Löffler Sándor és Béla	1910-1911
34749	Népszínház utca 40.	Szenes Mór	Porgesz József és Sugár Izsó	1907
34745	Népszínház utca 42-44.	Meinböck (Heinbach?) Jakab		1896
34744	Népszínház utca 46.	Vándor Jakab	Bíró Gyula	1910
34627	Rákóczi út 61.	Magyar Általános Ingatlanbank Rt.	Vágó László	1926-1927
34626	Rákóczi út 63.	Weinreb és Spiegel	Spiegel Frigyes	1896-1897
34612	Rákóczi út 71.	Kohn Schossberger Teréz	Lederer Gusztáv	1888
34740	Teleki tér 23.	Krecsányi Kálmán		1897

B. VÉDETT TELEPÜLÉSKÉP

hrsz	utcanév, házszám
Rákóczi út	
34659	Rákóczi út 41.
34644	Rákóczi út 43.
34644	Rákóczi út 45.
34641	Rákóczi út 51.
34640	Rákóczi út 53.
34639	Rákóczi út 55.
34628	Rákóczi út 59.
34625	Rákóczi út 65.
34611	Rákóczi út 69.
34613	Rákóczi út 73.
34601	Rákóczi út 75.
Népszínház utca	
34675/1	Népszínház utca 12.
34675/2	Népszínház utca 14.
34676	Népszínház utca 16.
34677	Népszínház utca 18.
34681	Népszínház utca 24.
34682	Népszínház utca 26.
34683	Népszínház utca 28.
34774	Népszínház utca 30.
34773	Népszínház utca 32.


 208

34772	Népszínház utca 34.
34771	Népszínház utca 36.
34764	Népszínház utca 38.

C. VÉDETT ÉPÜLETRÉSZ


hrsz	utcanév, házszám	védett épületrész	építés éve
34669	Bezerédi utca 9.	épület utcai traktusa	1896-1898
34620/1	Kenyérmező utca 8.	épület utcai traktusa	
34689	Kiss József utca 16.	épület utcai traktusa	1891-1892
34723	Kun utca 2.	épület utcai traktusa	1939-1941
34609	Rákóczi út 67.	épület utcai traktusa	1888
34687	Szilágyi utca 3.	épület utcai traktusa	1850

Handwritten signature and number 259

3. Csarnok negyed

A. VÉDETT ÉPÜLETEK

hatsz	utcanév, házszám	építettő	építész	építés éve
35022	Auróra utca 16.	Géczy János	Géczy János	1911-1912
34870	Bacsó Béla u. 31. – Rákóczi tér 9.	Steiner Jakab	Svarcz Jenő és Horváth Antal	1911-1912
35249	Baross utca 74.	Korb Flóris	Korb Flóris	1910-1911
35250	Baross utca 76.	Fried Zsigmond		1895
35251	Baross utca 78.	Freiberger Sámuel	Klinger József	1898
34988	Bérekcsis utca 31. – Fecske u. 13.	Pál L. Leó	Pál L. Leó	1909
34982	Déri Miksa utca 8-10. – Fecske utca 25-29.	Budapest VIII. Déri Miksa utca 8. szám „Társasház Rész tulajdonosainak Szövetkezete”	Gyárfás Antal	1911
35226	József utca 3.	A magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíj Intézete	Kauser Gyula	1904-1905
35223	József utca 9.	Jobbágyi Béla		1900
34901	József utca 12.	Budapesti Első Baptista Hitközség	Cseh Sándor	1912
34947	József utca 26-28. – Víg utca 38.	Magyar Királyi Honvéd Kerületi Parancsnokság	Babocsay Hermann	1898-1899
34972	József utca 36.	Gonda Márk	Fodor Gyula	1910
35520	Koszorú utca 25-27.	Wellisch Arnold	Wellisch Alfréd	1905
35265	Magdolna utca 6/a.	moóri Glattfelder Jakab	ifj. Holtzspach Nándor	1910
35162	Mátyás tér 4. – Tavaszmező u. 22/b.	Dr. Vágó Lajos és Balassa Zsigmond	Löffler Sándor és Löffler Béla	1912



2. számú melléklet a településképi rendelethez

34915	Német utca 14. – József utca 20.	Budapest Székesfőváros Tanácsa	Szilvási Pál	1896
34786	Népszínház u. 25. – Fecske u. 1.	Vágó László	Vágó László Vágó József	1909
34900	Rákóczi tér 4-5.	Budapest Székesfőváros Tanácsa	Pártos Gyula	1909-1911
34907	Rákóczi tér 6. – Német utca 1-3.	Szabó Jenő	Szabó Jenő	1912
34869	Rákóczi tér 10.	botfai Húvös József királyi tanácsos	Sivirsky Antal	1897
34895	Salétrom utca 6.	Sauer Ármin	Porgesz József	1912
34893	Salétrom utca 10.	Szabó János	Szabó János	1896
35243	Tavaszmező utca 1. – Horváth Mihály tér 12.	Balázs Ernő	Balázs Ernő	1903
35188	Tavaszmező utca 2. – Őr utca 12.	Joó Lajos és Hlavay György	Joó Lajos	1905

B. VÉDETT TELEPÜLÉSKÉP

hrsz	utcanév, házszám
Vasas köz	
35527/2-4	Baross utca 86. – Magdolna u. 1. – Szűz u. 4.
35527/1-3	Baross utca 88.
35521/2	Baross utca 90.
Népszínház utca	
34820	Népszínház utca 17. – Víg utca 1.
34799	Népszínház utca 21.
34784	Népszínház utca 27. – Auróra utca 1.
34777	Népszínház utca 29. – Auróra utca 2.

