

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2021. december 15-én (szerda) 14.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott 7. rendes üléséről

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 93/2021. (XII.15.) számú határozata
(3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Szilágyi Demeter képviselő úr ügyrendi javaslatát, miszerint az I. blokk 1-23. pontjairól a Bizottság blokkban döntsön.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 94/2021. (XII.15.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések

(írásbeli előterjesztések)

- 1. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezetékek ellátásához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 2. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezetékek ellátásához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 3. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához a kivitelezési tervek alapján**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
- 4. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó térfigyelő kamerák telepítéséhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 5. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítés építéséhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 6. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Golgota tér-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 7. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.), Orczy út (35929 hrsz.) telekalakítási engedélyhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 8. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 9. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 10. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Nap utca 21-25. 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 11. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 12. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. vízbekötés építéshez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 13. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás összekötő szakasz létesítéséhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

- 14. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Őr utca 2-12. szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

15. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon történő csatorna bekötéshez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
16. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
17. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
18. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. lakóépület közúti kapcsolatainak kialakításához**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
19. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 8. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
20. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 3. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
21. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
22. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Mikro mobilitási Pontok és MOL Bubi helyszínek első ütemének létesítésére**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
23. **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó fák átültetéséhez és új fák telepítéséhez**
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
24. **Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására**
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc – a bizottság elnöke
25. **Javaslat Józsefváros Biztonságáért kitüntetés visszavonására**
Előterjesztő: Pikó András – polgármester

ZÁRT

II. Képviselő-testületi előterjesztések

(írásbeli előterjesztések)

1. **Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

2. **Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására és a Józsefváros Kártya program felülvizsgálatára**

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

3. **Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról**

Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök

4. **Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről**

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések

(írásbeli előterjesztések)

Napirend I.1. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 95/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület
Diószegi Sámuel utca 30. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Diószegi Sámuel utca 30. szám (35997 hrsz.) alatt épülő diákszállás optikai kábel létesítéséhez a Loxton Kft. tervező, 210904 munkaszámú terve alapján.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.) út burkolatát, járdaburkolatát és zöldfelületét.

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a Közzszolgálati Egyetem 36030/12 hrsz. alatti ingatlanáról induló KPE110 védőcső műszaki terveit tartalmazza. A védőcső a járda és az út alatt a Diószegi Sámuel utcát merőlegesen keresztezve éri el a 35997 hrsz. alatti ingatlanon megépült diákszállás épületét.

A távközlési hálózat védőcsővének építésére vonatkozó különleges műszaki előírások: A KPE 110 védőcső fektetése során a Diószegi Sámuel utca járdaburkolatának, útszegélyének és útburkolatának bontása történik. A bontáshoz és építéshez a Diószegi Sámuel utca fél-fél pályás lezárása szükséges, ezért az építés közbeni forgalomtechnikai kialakítást meg kell tervezni és a terveket a forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt.-nek jóvá kell hagynia. A munkavégzés csak jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján történhet.

A tervezett védőcső közművezetéseket keresztez, ezért a munkakezdés előtt a közműkezelői hozzájárulásokat be kell szereznie az építtetőnek az érintett közműkezelőktől az e-közmű rendszeren.

A munkakezdési hozzájárulás feltétele az érvényes közműkezelői hozzájárulások igazolható megléte. Az építés végeztével a közterületen létesített távközlési vezeték geodéziai bemérését el kell végezni és a közterület tulajdonosának az adatokat át kell adni.

A munkavégzés zöldfelületet érint, ezért az MSZ 12042 szabvány előírásait be kell tartani, különös tekintettel a gyökérterület védelmére. A munkagödör szélének a fa törzsétől mért legkisebb távolsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 1,0 m lehet. A földmunka során 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökeret elválni tilos.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető),
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt a járda teljes szélességében,
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Trg \geq 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapterendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
- A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, él vágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útgyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

- a tulajdonosi hozzájárulás a Kun utca (hrs: 34743/1) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Téli üzemből burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezetékek ellátásához

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 96/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület
Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezetékek ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Bacsó Béla utca 3. szám (34843 hrsz.) alatt álló társasház optikai kábel létesítéséhez.

A Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján a hálózatépítést a Távközléstechnika Zrt. Best-Tel Kft. konzorcium végzi. A létesítéshez szükséges terv dokumentációt a kivitelező megbízásából Szakács Milán (13-67039; HI-V, HI-VN) tervező készítette. Munkaszám: HMP_07/2021.

A műszaki terv a társasház optikai ellátás létesítéséhez szükséges tervezést tartalmazza.

A tervezett nyomvonal 1 kV-os és 10 kV-os földkábel, gáz, víz, szennyvíz, távközlési, csapadékvíz elvezetési hálózatot közelít meg, illetve keresztez.

Az optikai vezetékek építéséhez szükséges az ingatlan előtti járdát mintegy 6 m² felületen felbontani és helyreállítani.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolathontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bekötést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$

A csatlakozó aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új burkolathoz csatlakoztatni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához a kivitelezési tervek alapján

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 97/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához a kivitelezési tervek alapján

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKV Zrt. (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) megbízásából a Közműterv 2006 Kft. (1221 Budapest, Gerinc u. 128.) által készített tervek csapadék víz elvezetés létesítéséhez.

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció (tervszám: 629/2021, generáltervezői tervszám:5242 Közlekedés Kft.) új DN150, DN200, DN300 csapadékvíz elvezető KG-PVC csatorna fektetésének, aknák és víznyelők építésének, valamint a járdába építendő rácsos folyókák műszaki terveit tartalmazza.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Népszínház utca (hrsz: 34775/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A járdába építendő rácsos folyóka fed lapjait csavaros kapcsolattal kell rögzíteni a folyókatesthez.

A csatornafektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$.

A csatlakozó aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új burkolathoz csatlakoztatni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítés építéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 98/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület,
Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítés építéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített, a Budapest, Bacsó Béla utca 3. szám alatti (hrsz.:34843) ingatlan bekötő vízvezeték bővítéséhez (tervszám: T-123/2021), mely alapján a Bacsó Béla utca a víz bekötővezeték építéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel felhasználható.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A vízvezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:
Az új víz bekötővezeték építése érinti a Bacsó Béla utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. A vezetékfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_g \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Tr_g 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.6. pontja: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Golgota tér-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 99/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Golgota tér - 38812 hrsz. - szám alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az Alza.hu Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly ügyfél kérelme alapján a Budapest VIII. kerület, Golgota tér – 38812 hrsz. – alatti ingatlanon, a MOL Nyrt. bérletében lévő üzemanyagtöltő-állomáson csomagátvevő automata elhelyezésére.

A csomagautomata mérete 4,52 méter hosszú, 0,62 méter széles és 2,48 méter magas, fémszerkezet. Az elhelyezésre tervezett automata külső megjelenése azonos a mellékelten csatolt látványtervvel.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal főépítésze a 26/742-2/2021. iktatószámú határozatával, településképi bejelentési eljárásban a Budapest VIII. kerület, Golgota tér – 38812 hrsz. – alatti ingatlanon lévő üzemanyagtöltő-állomáson csomagátvevő automata elhelyezését, a megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul vette.

A munkálatokhoz történő hozzájárulás Budapest VIII. kerület Golgota tér (38812 hrsz.) szám alatti ingatlanon a csomagautomata az alábbi feltételekkel és kikötésekkel valósulhat meg:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi közterületek munkálatokkal érintett területére terjed ki:
 - Budapest VIII. kerület Golgota tér (hrsz. 38812)
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell festeni, a szabványoknak megfelelően,
- kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal.
- az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- jelen tulajdonosi hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.), Orczy út (35929 hrsz.) telekalakítási engedélyhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 100/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.), Orczy út (35929 hrsz.) telekalakítási engedélyhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 26/493-4/2021. számon megrendelt, EXTENZIÓ PLUS Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 8.) által 20210828 munkaszámon elkészített telekalakítási változási vázrajz és helyszínrajzra. Ez alapján a 35903 hrsz. terhére, létrejön az új 35903/1 és 35903/2 hrsz.-ú ingatlan. A telekalakítási vázrajz alapján hozzájárulást adja a telekalakítási engedélyezési eljáráshoz.

- A tulajdonosi hozzájárulás a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) telekalakítással érintett területére terjed ki.
- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó térfigyelő kamerák telepítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 101/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó térfigyelő kamerák telepítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a Tetra-Com Tanácsadó és

Mérnöki Iroda Kft. által tervezett, Blaha Lujza tér csomópont és környezete csatlakozó területeinek komplex felújítási terveihez kapcsolódó térfigyelő kamerák létesítéséhez. Generál tervszám: 5957.

A komplex beruházás során tervezett különböző útépitési, közműépítési munkák és az új forgalomtechnikai rendszer érintik a Blaha Lujza téren lévő térfigyelő kamera hálózatot, melyet az útépitést megelőzően át kell alakítani. A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a kamera hálózat alépítmény kiváltás műszaki terveit tartalmazza. A téren meglévő 2 db kamera alépítménye bontásra kerül és új hálózat kerül kiépítésre D63 védőcsőben, az útkeresztezések alatt D160 védelemmel. A terveket a kamerarendszer üzemeltetőjével (Multi Alarm Zrt.) a tervező egyeztetette.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
 - a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (hrsz.: 36406) út és járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
 - az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkeszelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
 - A bontási és építési munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadásátvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
2. A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:
- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Trg \geq 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)
 - A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
 - Az érintett zöldfelületeket helyre kell állítani.
- Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagszalaggal kell a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az

épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 30-30 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

Útburkolat alatt vezetett vezetékszakaszt védőcsőben kell kialakítani minden, gépjárművek által használt területen. A védőcsőnek a burkolat szélén túl kell érnie legalább 0,50 méterrel. Azokon a szakaszokon, ahol a kábel nyomvonala a fák gyökérzónájában, vagy annak 1 méteres körzetében halad, a kábelre gyökérvédelem szükséges. A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 102/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület
József utca 19-23. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Bázisállomásain nagysebességű mobilhálózat kiépítéséhez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Német utca – 35210/5 hrsz. járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.

A bontással érintett járda burkolatot a tervdokumentáció szerinti rétegrenddel kell helyreállítani a járda teljes szélességében:

- 3 cm MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm C12/15-32-F1 (földnedves) járda betonalap

– 15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat min 95% tömörséggel

- Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 103/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület
Alföldi utca 7. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához.**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az Alföldi utca 7. szám (34729 hrsz.) alatt álló társasház optikai kábel létesítéséhez.

A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), megbízásából, Szakács Milán tervező (Távközléstechnika Zrt. 1101 Budapest Kőbányai út 36.) készítette a kivitelezési terveket, (munkaszám: TT 73/2021) mely alapján tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulást kért a 1081 Budapest, Alföldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai ellátásának létesítéséhez

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Kun utca (34743/1 hrsz.) járdaburkolatát.

A tervezett beruházás során Budapest VIII. Kun utca 6-10. szám előtt meglévő járda burkolat egy része elbontásra kerül. Az új K1 típusú szekrényből FKF épületbe LPE40 védőcső kerül beépítésre melynek tervezett fektetési mélysége 0,6 méter. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell, a járdán provizórium alkalmazásával. A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

– 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt

– 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni.

A járdában közműterképen nem jelölt a parkolási rendszer üzemeléséhez szükséges kábel haladhat, valamint közműterképen jelölt közművezetéseket közelít meg a munkavégzés ezért csak óvatos kézi földmunka végezhető.

Az építés során, ill. azzal összefüggésben és amiatt tönkrement bármely felület helyreállítását el kell végezni, az útszegély sérülése esetén az eredeti állapotnak megfelelő szegélyelemeket kell visszaépíteni.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Kun utca (hrs: 34743/1) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
Téli üzemből burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Nap utca 21-25. 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 104/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Nap utca 21-25. szám alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Nap utca 21-25. (hrs. 35676 és 35688) szám alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez

szükséges közterületi munkák végzéséhez, GTF Kft. tervező 221085 munkaszámú terve alapján, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest, VIII. kerület Nap utca (hrsz. 35644/2) és Futó utca (hrs. 35689/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani teljes járdaszélességben az épületek falsíkja és az út szegélye között:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt a járda teljes szélességében
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $\text{Trg} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett minden közterületi szakaszra vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 105/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Vajdahunyad utca 25. szám (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez szükséges közterületi munkák végzéséhez, Szajkó László felelős tervező 211271 munkaszámú terve alapján, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca (hrsz.:35675) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödör helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- Amennyiben bontással érintett, úgy az útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, él vágóval történjen. A kopóréteg hosszszatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények üzemi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. vízbekötés építéshez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
 Városüzemeltetési Bizottságának 106/2021.(XII.15.) számú határozata
 (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**A Városüzemeltetési Bizottság 90/2021.(XI. 17.) számon hozott határozatának
 visszavonásáról**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja a 90/2021.(XI.17.) VB. számon hozott határozatát.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
 Városüzemeltetési Bizottságának 107/2021.(XII.15.) számú határozata
 (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület
 Tolnai Lajos utca 28-30. víz bekötő vezeték létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Takács Csaba VZ-TEL 20-0770 tervező, TCSVSZ-055/21 számú tervei alapján a vízbekötő vezeték építéséhez.

A munkálatokhoz történő hozzájárulás Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. szám alatti ingatlan vízbekötés az alábbi feltételekkel és kikötésekkel valósulhat meg:

- a) jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi közterületek munkálatokkal érintett területére terjed ki: Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca (hrs. 34954)
- c) az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munka kezdéssel lehet.
Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- d) a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell festeni, a szabványoknak megfelelően,
- e) kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal.

A vízvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett vezeték KPE csőből készül DN 90 csövekből. A tervek szerinti beruházás során Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca 28-30. szám előtt meglévő járda aszfalt, a hozzá tartozó szegély és az útburkolat egy része elbontásra kerül. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogosforgalmat biztosítani kell a vízvezeték építésre igénybevett közterületeket is tartalmazó, forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A vízbekötés létesítése után a munkaterület helyreállítása szükséges.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $\text{E2} \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- **A bontással érintett útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

- **A bontással érintett járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: A társasház építés kivitelezési munkái során megsérült járdaburkolatot a társasház utcai homlokzata előtt teljes szélességben kell helyreállítani.
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- **A bontással érintett útszegélyt** a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról. Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda**

Napirend I.13. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás összekötő szakasz létesítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 108/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerületben a Corvin C7 Irodaház épület távhőellátás összekötő szakasz létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a FŐTÁV Zrt. megbízásából az Olajterv Tervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) által készített Corvin C7 Irodaház távhő ellátás kivitelezési tervei (tervszám: 21.0209) alapján megvalósuló távhő-, víz- és csatornaellátás szakágakban az összekötő szakasz létesítéséhez.

A távhő vezeték építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 közterületeket.

A bizottság a távhő-, víz- és csatornaellátás szakágakban az összekötő szakasz létesítéséhez az alábbi feltételekkel és kikötésekkel járul hozzá:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.
- A távhő vezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások: Az építés után a zöldfelületek helyreállítása szükséges, a munkaárok helyén 10 cm vastagságban humuszterítéssel és füvesítéssel. A közterületi fák érintettsége miatt favédelmi tervet kell készíteni, a tervet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel jóvá kell hagyatni a munkakezdés előtt. A fák gyökérzónája mellett vezetett szakaszon gyökérvédő cső elhelyezése szükséges. Amennyiben a munkálatok során a zöldterületben, fákban bármiféle kár keletkezik, annak helyreállítási kötelezettsége a Kivitelezőt terheli. A munkálatok folyamán kitermelt, kibontott, visszaépítésre kerülő anyagok (pl. padok, kerítések, burkolatok) tárolásáról és megőrzéséről Kivitelezőnek kell gondoskodnia, a bontás, vagy visszaépítés során sérült anyagokat pótolnia kell. A gyalogosforgalom szabad mozgását biztosítani kell a munkaterülettől elhatárolva, szükség esetén provizóriummal. A munkák befejeztével a közterületek eredeti állapotát kell helyreállítani.

Az érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását- I. osztályú termőföld visszatöltésével- kell elvégezni.

- A vezetékfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $T_{ry} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$.

A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A tervek szerinti beruházás során a Budapest, Fűvészkert út, Jázmin utca (Tömő utca 48-54.) közötti munkálatokkal érintett szakaszán megszűnő vezetékszakaszt el kell bontani, az útburkolat alatt nem üzemelő vezetékszakasz nem maradhat.

A burkolat helyreállítását a Fűvészkert utcában, az úttengelytől az út szegélyig, a Jázmin utcában teljes szélességben, a teljes kopóréteg marásával és újraaszfaltozással el kell végezni, a munkaárok felett teljes pályaszerkezetet kell építeni. A Gyalogjárda helyreállítás teljes szélességben történjen. Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani kell.

- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 kötő (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes szélességben aszfaltozva:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $T_{ry} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

Az útburkolati jeleket újra fel kell festeni.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

- a) kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal;
- b) az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított

1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021.12. 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.14. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Őr utca 2-12. szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 109/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, a Budapest VIII. kerület Őr utca 2-12.szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja ELMŰ Hálózati Kft. rekonstrukciós keretei között Budapest VIII. kerület Őr utca 2-12. közötti szakaszon előregedett 1 kV-os kábel cseréjéhez.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Őr utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. kerület Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér (hrsz:35238/3) és Budapest VIII. kerület József utca (hrsz:35150/2) út és járdaburkolatát.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: – 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg – 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg – 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap – 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett aszfalt járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: – 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében – 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap – 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett térkő járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: – 6 cm vtg. beton térkő (meglévő, vagy vele teljesen megegyező) – 3 cm ágyazóhomok – 10 cm vtg. C12/15 soványbeton útalap – 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendővel kell megtámasztani mindkét oldalról

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Őr utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. kerület Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. kerület Horváth Mihály

tér (35238/3 hrsz.) és Budapest VIII. kerület József utca (35150/2 hrsz.) alatti területre terjed ki.

- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.15. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon történő csatorna bekötéshez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 110/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon történő csatorna bekötéshez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Kul Terv Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. által készített, a Budapest, Bacsó Béla utca 3. szám alatti (hrsz.:34843) ingatlan csatorna bekötő vezeték építéséhez (tervszám: T-191/2021), az alábbi feltételekkel és kikötésekkel felhasználható.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- A csatornaépítésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkavégzés az útburkolatot, és az útszegélyt érinti, ezért a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről készített forgalomkorlátozási tervet a forgalomtechnikai kezelőnek jóvá kell hagynia és a Kezelői hozzájárulást a munkakezdési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m². A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Trg \geq 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen.

A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és minőségi követelmények üggyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.16. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 111/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Budapest VIII. kerület,
Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához

A tervezett beruházás során a Bacsó Béla utca 3. szám előtt meglévő aszfalt járda egy része elbontásra kerül. Az új alépítmény építéséhez LPE40-es védőcső kerül a burkolatszint alá 0,60 méterrel.

A védőcső minimális fektetési mélysége közműkeresztezések esetén sem lehet kevesebb 0,80 méternél a járda burkolatszintjéhez képest. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez. A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca (34842/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.17. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 112/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja, Blaha Lujza tér csomópont és környezete csatlakozó területeinek komplex felújítási terveihez kapcsolódó vízkiváltás és csapadékvíz elvezetés létesítéséhez.

A kérelemhez benyújtott tervdokumentáció a csapadékvíz elvezetés során a Blaha Lujza téren meglévő D60 egyesített csatorna és a hozzá kapcsolódó víznyelők bontását, és az új vízvezető hálózat elemeinek (résfolyókák és új DN400 KG-PVC egyesített csatorna) építését tartalmazza. A Blaha Lujza téren a csapadékvíz elvezetésén túl a téren létesülő építmények (WC, kukatároló, vízgépészeti aknák) és a szennyvíz elvezetése is a tervdokumentáció része. A Somogyi Béla utca átépítéséhez kapcsolódóan a meglévő víznyelők és bekötővezetékeik bontását, valamint az új vízvezető hálózat részeként rácsos folyókák és víznyelők, valamint ezek bekötővezetékeinek építését tartalmazza a tervdokumentáció.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (hrsz.: 36406) út és járda, valamint a Somogyi Béla utca (36429. hrsz.) és a Márkus Emília utca (36433 hrsz.) út és járdaburkolat munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munka kezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat. Síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A folyókák bekötésénél bűz zárat kell alkalmazni. Az építendő rácsos folyóka fedőrácsát csavaros kapcsolattal kell rögzíteni a folyókatesthez. **A közútkezelő a csapadékvíz elvezető rendszer - beleértve a rácsos folyókákat és résfolyókákat is – üzemeltetését nem vállalja.**

A csatornafektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es

rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$.

Azokon a területeken, ahol a bontási- és vízépítési munkák nem kapcsolódnak burkolatépítéshez, a közút és a járda burkolatát az eredeti állapotban kell helyreállítani:

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:

- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg,
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg,
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).

- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $\text{Trg} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető).

- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

- Az érintett zöldfelületeket helyre kell állítani. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

Azokon a szakaszokon, ahol a vezetékek nyomvonala a fák gyökérzónájában, vagy annak 1 méteres körzetében halad, a vezetékre gyökérvédelem szükséges. A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1.18. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. lakóépület közúti kapcsolatainak kialakításához

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 113/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. lakóépület közúti kapcsolat kialakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Fernezelyi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/a. 4. em. 3.) megbízásából a Bo-BakTerv Bt. (2315 Szigethalom, Déryné utca 22.) tervező, 21/11.munka számú terve alapján a közúti kapcsolat építéséhez.

- a) a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, József utca (35150/2 hrsz.) és Németh utca (35210/5 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- b) jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- c) az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges előzetesen meg kell kérni.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munka kezdéssel lehet.

Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Az építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a Budapest VIII. kerület József utca 19-23. szám előtt meglévő kapubehajtó átépítésének, meglévő járda felújításának (230 m²), illetve kiemelt szegély cseréjének, pótlásának (60.0 mh) műszaki terveit tartalmazza. Az ingatlannak jelenleg két kapubehajtója van, melyek közül a Német utcai behajtó megszűnik. A Német utcai és József utcai parkolósáv is átalakításra kerül, megszűnő és új parkolóhelyekkel. A parkolók összes darabszáma a változtatásokkal nem módosul. A tervdokumentáció az ingatlan útkapcsolatainak kialakítását, illetve megszüntetését és a forgalomtechnikai átalakítást tartalmazza a forgalomtechnikai kezelői jóváhagyással.

A felújítással érintett járdafelületeket a tervdokumentációban leírtaknak megfelelő pályaszerkezettel kell kialakítani

- 4 cm vtg. MA-11 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap (kapubehajtónál 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (kapubehajtónál 20 cm)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az épített útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávokban az útpályát is helyre kell állítani öntött aszfalttal.

Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A helyreállítás során az eUT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, építési feltételek és minőségi követelmények üzemi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A járda mellett meglévő és átalakításra kerülő zöldfelület a magáningatlan határán belül található, ezért ennek fenntartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. A zöldfelületek végleges kialakítását a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel egyeztetni szükséges a kivitelezés megkezdése előtt. A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

Tekintettel arra, hogy az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés megkezdésének feltétele a forgalomtechnikai kezelő és a közműkezelők érvényes hozzájárulása, valamint a közútkezelő munkakezdési hozzájárulása.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

Jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 22.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda**

Napirend I.19. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 8. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 114/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Szigetvári utca 8. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Erős László (Tervezői regisztrációs szám : KE-K/01-2773) tervező által készített, a Budapest, Szigetvári utca 8. szám alatti (hrs.:35493) ingatlan kapubehajtó létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvári utca (hrs: 35408) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- Az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A vízvezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:
A kapubehajtó építése érinti a Szigetvári utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_g \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap, kapubehajtó és parkolósáv alatt 20 cm,
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Tr_g 95\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető).

A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

- a. Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új burkolati jelek létesítéséről az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.

- b. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021.12.23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda**

Napirend I.20. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 3. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 115/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca 3. szám alatti ingatlan közúti kapcsolat létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Erős László KE-K/01-2773 tervező által készített, a Budapest, Szigetvári utca 3. szám alatti (hrsz.: 35500) ingatlan kapubehajtó létesítéséhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvári utca (hrsz: 35408) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- A vízvezeték építésre vonatkozó különleges műszaki előírások:

A kapubehajtó építése érinti a Szigetvári utca útburkolatát, útszegélyét és járdaburkolatát. Az építést követően a bontások helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $T_{ry} \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett **út-pálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm. vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap, kapubehajtó és parkolósáv alatt 20 cm.
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett **útszegélyt** a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az út-pályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

- a. Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új burkolati jelek létesítéséről az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.
- b. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.
- c. Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021.12.23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda**

Napirend I.21. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire
Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 116/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) a Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveihez.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatát. A kérelmekhez benyújtott 5957_KIV_KZV tervszámú tervdokumentáció a közvilágítás kapcsán a Corvin Áruház előtti és a Márkus Emília utcai járdában meglévő közvilágítási földkábel és kandeláberek bontását és új földkábelek fektetésének, valamint 12 m magas DOSA kandeláberek létesítésének műszaki terveit tartalmazza.

A tervek szerinti beruházás során a Blaha Lujza tér szervízútjának burkolata alatti 0,4 kV hálózat létesítésével a szervízút és a Márkus Emília utca járda és az útburkolat, valamint az út szegélye érintett. A tervek alapján a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadható az alábbi kikötésekkel: Az útburkolat alatti vezetékszakaszokat védőcsőben kell az útburkolat alatt átvezetni. A kábelbontást és kábelfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban.

A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $\text{Trg} \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$.

Azonon a területeken, ahol a bontási- és építési munkák nem kapcsolódnak a Blaha Lujza tér felújításának burkolatépítéséhez, a közút és a járda burkolatát az eredeti állapotban kell helyreállítani:

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg,
 - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg,
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $\text{Trg} 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.22. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Mikro mobilitási Pontok és MOL Bubi helyszínek első ütemének létesítésére

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 117/2021.(XII.15.) számú határozata
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület Mikro mobilitási Pontok és MOL Bubi helyszínek első ütemének létesítésére

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Budapest Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) részére, az 1055/34-13/2021/1055 iktatószámú kérelme alapján a Mikro mobilitási és MOL Bubi pontok első ütem, valamint a BPK/35445-2/2021 iktatószámú levelében jelzett Mikro Mobilitási Pontok megvalósítására.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Bródy Sándor utca (hrsz. 36559/11), Horánszky utca (hrsz. 36628), Kálvária tér (hrsz. 35865/3), Mátyás tér (hrsz. 35149), Práter utca (hrsz. 36100/2), Szigony utca (hrsz. 36137), Teleki tér (hrsz. 35123/4), Szent Királyi utca (hrsz. 36522), József utca (hrsz. 35150/2), Népszínház utca (hrsz. 34775/2) területét.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a fentebb meghatározott munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- a munkakezdési hozzájárulás feltétele az érvényes közműkezelői hozzájárulások igazolható megléte, a végleges kivitelezési tervek előzetes benyújtása, 6 hónapnál nem régebbi forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelte adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.23. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó fák átültetéséhez és új fák telepítéséhez

Előterjesztő: Borbás Gabriella – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 118/2021.(XII.15.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó fák átültetéséhez és új fák telepítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKK Budapesti közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) által készített LT-2111-KT tervszámú tervei alapján, facsemeték átültetéséhez és új fák ültetéséhez.

A Blaha Lujza téri rekonstrukció érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület (hrs. 36406), (hrs. 36450), (hrs. 36429), (hrs. 36433) helyrajzi számú utakat.

Feltételek és kikötések:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A kivitelező garanciát kell vállaljon a faültetésre az ültetést követő második vegetációs időszak kezdetéig, amennyiben ezen időszak alatt a fák elpusztulnak a kivitelezőnek pótolnia kell azokat.
- A tulajdonosi hozzájárulás a fentebb meghatározott munkálatokkal érintett területére terjed ki.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.24. pontja: Javaslat "Világos Kapualjak" pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc – a bizottság elnöke

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 119/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. 9. szám alatti Társasház támogatásáról

I. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Bezerédi u. 9.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 499.638 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 120/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. 11. szám alatti Társasház támogatásáról

II. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Bezerédi u. 11.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 499.638 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 121/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 16. szám alatti Társasház támogatásáról

III. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., **Gyulai Pál u. 16.** szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 122/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 12. szám alatti Társasház támogatásáról

IV. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Gyulai Pál u. 12. szám alatti társasház „Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 499.600 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja, és felkéri a polgármestert a társasházzal megkötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend I.25. pontja: Javaslat Józsefváros Biztonságáért kitüntetés visszavonására
Előterjesztő: Pikó András – polgármester **ZÁRT**

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 123/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Józsefváros Biztonságáért kitüntetés visszavonásáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy

1. Dobó Zsófia rendőr főtörzsőrmester 2021. évi Józsefváros Biztonságáért kitüntetését és pénzjutalmát visszavonja.
2. 2021. évben a Józsefváros Biztonságáért kitüntetést adományoz Czink Anita rendvédelmi alkalmazott (VIII. kerületi Rendörkapitányság) részére. A kitüntetéssel járó pénzjutalmat nettó 50.000,- Ft, bruttó 75.188,- Ft összegben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda**

II. Képviselő-testületi előterjesztések

(írásbeli előterjesztések)

Napirend II.1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 124/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

Napirend II.2. pontja: Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására és a Józsefváros Kártya program felülvizsgálatára

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 125/2021.(XII.15.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

Napirend II.3. pontja: Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 126/2021.(XII.15.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

Napirend II.4. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 127/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

Budapest, 2021. december 15.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós s.k.
Városüzemeltetési Bizottság
elnöke

Könczöl Dávid s.k.
Városüzemeltetési Bizottság
alelnöke

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Czira Eva Mandula

Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda vezetője

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:


Goda Krisztina

Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda ügyintézője