

Alaprajzi jel:	M6	Leírás: Hőhidmentes háromosztású fix műanyag ablak	
Névleges méret:	340/60		
Darabszám:	4 db	- balos	- jobbos
Parapet:	-		
Falvastagság:	25cm vasbeton kéregpanel szerkezet		
	1 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, szintartó, ütészálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti az előzővel megegyező helyre		
Toktoldás:			
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvázorros, legalább 3 cm-es vázorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés 3 cm vastagságban ráfordul a kávéra. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Földszint	4 db