

Alaprajzi jel:	F2	Leírás:	Hőhídmentes közepen felnyíló fa ablak bukó felülvilágítóval, amelyik szárny először nyílik, az bukik is.
Névleges méret:	122/246 (tok külméret)		
Darabszám:	3 db	3 db jobbos	- balos
Parapet:	85 cm		
Falvastagság:	kávás- 64 cm meglévő téгла + vakolat		
	3 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	68 mm - első osztályú hossz-toldott, hiba kiejtett, csomómentes több rétegben ragasztott fenyő		
Felületkiképzés:	vizes bázisú vastag lazúr 4 rétegben gombaölő szerrel selyemfényű kivitel szín sötétbarna - végleges kiválasztás bemutatott minta alapján		
Elhelyezés:	terv szerinti pozícióba, eredeti helyére, káva mögé.		
Toktoldás:	Ablak két szélén és felül 6,5 cm		
Tömítés:	gumitömítés: széltömítéses, kétszeres, szintelen sziloplaszt		
Vasalat:	bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel		
Üvegezés:	Két rétegű üvegezés - 4 mm Float üveg+16 mm légrés +4 mm Low-e bevonatos üveg	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	-
		Akusztikai tk.	-
Kilincs:	Standard kivitel, natúr ezüst színben	Vízzárás:	-
		Szélállóóság:	-
Víztelenítés:	Alu vízvető sín és szárnytakaró	Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló/Rovarháló:	Meglévő redőny cseréje szükséges	Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés: A homlokzati fa nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés.
Kívül cinklemez párkány. Belül fából készült könyöklő ablakkal megegyező színben.
A nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezője $U = <1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

1. Emelet:	3 db