

Alaprajzi jel:	<b>F4</b>	Leírás:	Hőhídmentes középen felnyíló fa ablak bukó felülvilágítóval, amelyik szárny először nyílik, az bukik is.
Névleges méret:	117/250		
Darabszám:	2 db	2 db jobbos	- balos
Parapet:	82 cm		
Falvastagság:	kávás- 64 cm megl. téglá + vakolat		
	2 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	68 mm - első osztályú hossz-toldott, hiba kiejtett, csomómentes több rétegben ragasztott fenyő		
Felületkiképzés:	vizes bázisú vastag lazúr 4 rétegben gombaölő szerrel selyemfényű kivitel szín sötétbarna - végleges kiválasztás bemutatott minta alapján		
Elhelyezés:	terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	Ablak két szélén és felül 6,5 cm		
Tömítés:	gumitömítés: széltömítéses, kétszeres, szintelen sziloplaszt		
Vasalat:	bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel		
Üvegezés:	Két rétegű üvegezés - 4 mm Float üveg+16 mm légrés +4 mm Low-e bevonatos üveg, $U_g = 1,1$ W/m <sup>2</sup> K + ha szükséges ál fa osztólécek	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	-
		Akusztikai tk.	-
Kilincs:	Standard kivitel, natúr ezüst színben	Vízzárás:	-
		Szélállóság:	-
Víztelenítés:	Alu vízvető sín és szárnytakaró	Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló/Rovarháló:		Mechanikai oszt:	-

**Megjegyzés:** A homlokzati fa nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés.  
Kívül cinklemez párkány. Belül fából készült könyöklő ablakkal megegyező színben.  
A nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezője  $U = <1,15$  W/m<sup>2</sup>K

1. Emelet:	2 db