

Alaprajzi jel:	<b>M1</b>	Leírás:	Hőhidmentes műanyag bukó-nyíló ablak, bukó felülvilágítóval.
Névleges méret:	62/230 (tok külméret)		
Darabszám:	1 db	- balos	1 db jobbos
Parapet:	80		
Falvastagság:	kávás-64 cm megl. téglá +vakolat		
	1 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, káva mögé.		
Toktoldás:	az ablak két szélén 7,5 cm , felül 6 cm toktoldó		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$ ,	Léghanggátlás:	LH4
		Vízárás:	4A osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvázoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

**Megjegyzés:** A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!  
Felülvilágító tömör lapjából gépészeti csövek kivezetése miatt kör alakú kivágások szükségesek.

1. Emelet:	1 db