

Alaprajzi jel:	M3	Leírás: Hőhidmentes üvegezett műanyag ajtó tömör felső betéttel.	
Névleges méret:	95/310		
Darabszám:	1 db	0 db balos	1 db jobbos
Parapet:	-		
Falvastagság:	20 cm megl. tégl		
	1 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
		Vízárás:	4A osztály
Kilincs:	Roto DoorSafe kilincses veret	Hőátbocsátás:	$U = 1,15W/m^2K$
Zárszerkezet:	Roto DoorSafe C - cilinderműködtetésű	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Küszöb:	Roto DoorPlus küszöbrendszer		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	---

1. Emelet:	1 db
------------	------

