

Alaprajzi jel:	M4	Leírás: Hőhidmentes műanyag ablak, bukó-nyíló, bukó felülvilágítóval.	
Névleges méret:	65/230		
Darabszám:	1 db	0 db balos	1 db jobbos
Parapet:	80		
Falvastagság:	64 cm megl. téglá + vakolat		
	1 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profil típus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Léghanggátlás:	LH4
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Vízárás:	4A osztály
Árnyékoló:	-	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
		Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	---

1. Emelet:	1 db