

Alaprajzi jel:	<b>F1</b>	Leírás:	Hőhidmentes hatosztatú fa ablak, tokosztással bukó-nyíló szárnyakkal	
Névleges méret:	190/198 (tok külméret)			
Darabszám:	7 db	- balos	- db jobbos	
Parapet:	90			
Falvastagság:	40 cm megl. téglá +vakolat			
	7 db			

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	68 mm - első osztályú hossz-toldott, hiba kiejtett, csomómentes több rétegben ragasztott fenyő		
Felületkiképzés:	vizes bázisú vastag lazúr 4 rétegben gombaölő szerrel selyemfényű kivitel szín sötétbarna - végleges kiválasztás bemutatott minta alaján		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, káva mögé.		
Toktoldás:			
Tömítés:	gumitömítés: széltömítéses, kétszeres, szintelen sziloplaszt		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,	Légzárás:	4. osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablakkal megegyező színben	Léghanggátlás:	LH4
Árnyékoló:	-	Vízzárás:	4A osztály
Külső párkány:	Cinklemez anyagból készült kialakítás		
Belső könyöklő:	Az ablakszínével és hosszával megegyező faanyagú kialakítás		
		Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés:	A homlokzati fa nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Küszöb ablakprofil rendszerű kialakítással. A nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezője $U = < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
-------------	--

Magasföldszint	7 db
----------------	------

