

Alaprajzi jel:	M1	Leírás:	
		Hatosztású hőhidmentes műanyag bukó-nyíló ablak	
Névleges méret:	190/198 (tok külméret)		
Darabszám:	7 db	- balos	- db jobbos
Parapet:	90		
Falvastagság:	40 cm megl. téglá +vakolat		
	7 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütészálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, káva mögé.		
Toktoldás:	két szélén és felül 6,5 cm.		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Légzárás:	4. osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Léghanggátlás:	LH4
Árnyékoló:	-	Vízzárás:	4A osztály
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		
Hőátbocsátás:			$U_w = 1,15W/m^2K$
Biztonsági oszt:			-
Mechanikai oszt:			-

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Magasföldszint	7 db