

Alaprajzi jel:	M4	Leírás: Hőhidmentes műanyag ablak, fix	
Névleges méret:	35/160		
Darabszám:	2 db	- db balos	- db jobbos
Parapet:	80		
Falvastagság:	40 cm megl. téglá + vakolat		
	2 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:		Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Léghanggátlás:	LH4
		Vízárás:	4A osztály
Kilincs:	-	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízoros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés:
A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

<i>Magasföldszint</i>	2 db
<p>The drawing consists of three parts: two elevations and one cross-section. The elevations show two identical rectangular window units. Each has a height dimension of 160 and a width dimension of 35. The word 'üveg' (glass) is written below each elevation. The cross-section shows the internal structure of the window frame, with the word 'BELSŐ' (inner) written above it. The cross-section shows a multi-chambered PVC profile with a central glass pane and a bottom rail.</p>	