

Alaprajzi jel:	M5	Leírás:	Hőhidmentes félig üvegezett műanyag ajtó fix felülvilágítóval	
Névleges méret:	80/240			
Darabszám:	1 db	0 db balos	1 db jobbos	
Parapet:	-			
Falvastagság:	40 cm megl. téglá			
	1 db			

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütészálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g=1,0W/m^2K$,	Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
		Hőátbocsátás:	$U=1,15W/m^2K$
Kilincs:	Roto DoorSafe kilincses veret	Biztonsági oszt:	-
Zárszerkezet:	Roto DoorSafe C - cilinderműködtetésű	Mechanikai oszt:	-
Küszöb:	Roto DoorPlus küszöbrendszer		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Magasföldszint	1 db
----------------	------

