

Alaprajzi jel:	F5	Leírás:	Hőhídmentes kétszárnyú fa bejárati ajtó bukó íves felülvilágítóval.
Névleges méret:	140/350		
Darabszám:	1 db	1 db balos	- balos
Parapet:	-		
Falvastagság:	70 cm meglévő téglafal		
	1 db		

<i>Szerkezeti kialakítás</i>			
Profiltípus:	68 mm - első osztályú hossz-toldott, hiba kiejtett, csomómentes több rétegben ragasztott fenyő		
Felületkiképzés:	vizes bázisú vastag lazúr 4 rétegben gombaölő szerrel selyemfényű kivitel szín sötétbarna - végleges kiválasztás bemutatott minta alapján		
Elhelyezés:	terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	gumitömítés: széltömítéses, kétszeres, szintelen sziloplaszt		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok		
Üvegezés:	Két rétegű üvegezés - 4 mm Float üveg+16 mm légrés +4 mm Low-e bevonatos üveg,	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	-
		Akusztikai tk.	-
Kilincs:	Standard kivitel, natúr ezüst színben	Vízárás:	-
		Szélállóóság:	-
Zárszerkezet:	Biztonsági zár, Mabisz minősítéssel.	Biztonsági oszt:	-
Küszöb:	bejárati ajtó küszöb, max 2 cm	Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés:

A homlokzati fa nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés.
A nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezője $U = <1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

Földszint:	1 db