

47/2020. (VII.15.)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 47/2020. (VII.15.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca felújításának (Fiumei út – Festetics György utca között) útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli tervéhez (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a ZAHORA Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 110895; 2161 Csomád, Zahora u 9.) által készített, Budapest VIII. Mosonyi utca Festetics György utca és Fiumei út közötti szakasz felújításának útépítési és forgalomtechnikai tervéhez (Tsz: 474/2019 – engedélyezési és kiviteli terv szintű), az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. a hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a beruházónak (építetőnek) a forgalmi rendre vonatkozóan be kell szerezni a Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulását,
- c. a csapadékvíz elvezetés, így a víznyelő kiváltások és az új víznyelők kiépítésének tervdokumentációjához a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását be kell szerezni,
- d. a hozzájárulás a Mosonyi utca (hrs: 34582) terv szerinti munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- e. kötelezi a kivitelezőt a felújítás megfelelő minőségben történő elvégzésére, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
 - Térköves parkoló állások, kapubehajtó:
 - 8 cm vtg. beton térkő
 - 3 cm vtg. NZ2/5 ágyazó homok
 - 20 cm vtg. Ckt-4 beton alap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
 - Térkő járda:
 - 6 cm vtg. beton térkő
 - 3 cm vtg. NZ2/5 ágyazó homok
 - 15 cm vtg. Ckt-4 beton alap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
 - Teljes pályaszerkezet csere:
 - 4,5 cm vtg. AC11 (N) kopó kopóréteg
 - 4,5 cm vtg. AC11 (N) kötő kötőrétteg
 - 20 cm vtg. Ckt-4 beton alap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
 - Járdaépítés
 - 3 cm AC4 (N) hengerelt aszfalt kopóréteg
 - CKt-4 cementstabilizációs útalap szükség szerinti vastagságban

- f. a beruházónak (építtetőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- g. ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 15.