

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 116/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) a Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó 0,4 kV, 10 kV és közvilágítási hálózat terveire.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatát. A kérelmekhez benyújtott 5957_KIV_KZV tervszámú tervdokumentáció a közvilágítás kapcsán a Corvin Áruház előtti és a Márkus Emília utcai járdában meglévő közvilágítási földkábel és kandeláberek bontását és új földkábelek fektetésének, valamint 12 m magas DOSA kandeláberek létesítésének műszaki terveit tartalmazza.

A tervek szerinti beruházás során a Blaha Lujza tér szervízútjának burkolata alatti 0,4 kV hálózat létesítésével a szervízút és a Márkus Emília utca járda és az útburkolat, valamint az út szegélye érintett. A tervek alapján a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadható az alábbi kikötésekkel: Az útburkolat alatti vezetékszakaszokat védőcsőben kell az útburkolat alatt átvezetni. A kábelbontást és kábelfektetést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban.

A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m².

Azokon a területeken, ahol a bontási- és építési munkák nem kapcsolódnak a Blaha Lujza tér felújításának burkolatépítéséhez, a közút és a járda burkolatát az eredeti állapotban kell helyreállítani:

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 30-30 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg,
 - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg,
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással, teljes járdaszélességben:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt,
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető).
- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt, hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.