

37/2021. (VIII.04.)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 37/2021. (VIII.04.) számú határozata (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 12. szám alatti ingatlan kapubehajtó útsatlakozás létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az Építető (Edix-Trade Kft., székhelye: 1094 Budapest, Márton út 12. Fsz/Iroda) megbízásából, Pach Dániel tervező (nyilvántartási szám: 52075432) kérelmére a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 12 (Hrsz.:35589) szám alatti ingatlanon építendő kapubehajtó építéséhez.

A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca (Hrsz.:35594) érintett út- és járdaszakaszára terjed ki,
- c. a beruházónak (építetőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen a vonatkozó jogszabály szerinti garanciavállalásra
- e. az útsatlakozás burkolatot az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni:
A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 8 cm beton térkő
 - 3 cm bazalt őrlemény
 - 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- f. A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani, a megszűnő kapubehajtónál a kiemelt szegélysort vissza kell építeni. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávokban az útpályát is helyre kell állítani.
- g. a tervezett felhajtó rámpa mentén és a korábbi behajtó helyreállítása során a sérült útpálya aszfalt útburkolatot legalább 30 cm szélességben, 4 cm MA11 öntött aszfalttal kell helyreállítani,
- h. Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetéséről, új

burkolati jelek létesítéséről és az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás jóváhagyásáról.

- i. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni.
- j. Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 04.