

38/2021. (VIII.04.)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 38/2021. (VIII.04.) számú határozata (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerületben távhővezetékek (FŐTÁV Zrt. Liget D21/6 és D22/1 ütem) létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a tervező Olajterv Tervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Cégjegyzékszám: 01 10 041654 és a TERRA 21 Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 070748; székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.) konzorcium által készített, a Budapest VIII. kerület Hős utca, Százados út és Stróbl Alajos utca területét érintő távhő ellátó vezetékek tervére (tervrajzszám: P190016-000-ERXDCO). A bizottság a távhővezeték kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel járul hozzá.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára terjed ki

Közterület	Hrsz.
Stróbl Alajos utca	38875
Százados út	38860
Hős utca	38873

- a beruházónak (építtetőnek) az Önkormányzat kezelésében lévő, közterületek vonatkozásába munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
- a bontással érintett **utak burkolatait** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. AC-11 (N) aszfaltbeton kopóréteg (Százados út vonatkozásában a Hős utca – Stróbl A. utca között félpályás, a Stróbl A utca – Kerepesi út között teljes szélességben)
 - 7 cm vtg. AC-16 (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt

- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- a Százados út burkolata alatt a fasor melletti szakaszon a Szörény utcáig gyökérvédő cső beépítése szükséges a fák védelméről szóló MSZ 12042 szabvány figyelembevételével.
- az érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott (kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását- I. osztályú termőföld visszatöltésével- kell elvégezni.
- a bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapperendával kell megtámasztani mind két oldalról,
- az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított **1 évig érvényes**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 04.