

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 40/2021. (VIII.04.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 13. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetés és új bekötés létesítés-ellátásának kiépítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Fővárosi Vízművek Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042451; székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.) Mérnökszolgálati Osztálya készítette a Budapest, Bacsó Béla utca 13. számú (HRSZ.:34851) ingatlan bekötő vízvezeték megszüntetési majd új helyen új bekötővezeték építési munkáihoz (tervszám: T-099/2021), mely alapján a közterületi munkák a bekötővezeték elbontásához és új bekötés építéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-12 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (mással nem helyettesíthető)
- A bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics (mással nem helyettesíthető)
- a bekötő vízvezeték bontás/építés utáni munkaárkok visszatöltése és előírt réteges tömörítése a beruházó/kivitelező feladata, melyet a munkaterület visszaadásakor jegyzőkönyvben igazol ($Try \geq 95\%$ -os tömörség), a burkolat helyreállítását az útépitést végző kivitelező végzi el, az igazolás átadása az útkezelő részére kötelező.
- a bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonosan, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani, az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. augusztus 14.