

58/2021.(X.06.)

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 58/2021.(X.06.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Hock János utca 5. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetési és létesítési munkáihoz

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a H5 Lakásfejlesztő Kft. (cégjegyzékszám: 03 09 130597; székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8. B épület) beruházásában épülő 30 lakásos társasház építés régi vízbekötés megszüntetéséhez, és új bekötés létesítéséhez. Az építtető megbízásából a Szeleccki István tervező (tervezői névjegyzék száma: VZ-TEL 13-11898) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Hock János utca 5. szám alatti ingatlan meglévő vízbekötés megszüntetésének valamint az új bekötés kiépítésének kiviteli tervét (tervszám: H-5).

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Hock János utca (hrsz: 35545) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- a gerincvezetékéről lekötött víz bekötővezetékét a tervdokumentációban leírtak szerint a közterület alól ki kell húzni, használaton kívüli vezeték közterület alatt nem maradhat,
- a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban (a földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$, a mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni),
- a bontással érintett **útpálya burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető),
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Try 96% (más anyaggal nem helyettesíthető),
- a bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani, az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 15.