

## 85/2021.(XI.17.)

### **Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 85/2021.(XI.17.) számú határozata (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

#### **Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Bezerédi utca 7. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja Bezerédi utca 7. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez szükséges közterületi munkák végzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Kiss József utca (34638/2 hrsz) és Bezerédi utca (34703/2 hrsz.) út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki.
  - Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával. A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani,
  - szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
    - – 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg
    - – 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
    - – 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
  - A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti
    - rétegenként 20-20 cm átlapolással:
      - – 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
      - – 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
      - – 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
    - A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alaperrendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A munkavégzés befejeztével az útburkolati jeleket szintén helyre kell állítani tartós kivitelű
    - burkolati jelekkel. Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. november 25.