

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 95/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület
Diószegi Sámuel utca 30. szám alatti ingatlan optikai vezetékek ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Diószegi Sámuel utca 30. szám (35997 hrsz.) alatt épülő diákszállás optikai kábel létesítéséhez a Loxton Kft. tervező, 210904 munkaszámú terve alapján.

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Diószegi Sámuel utca (35903 hrsz.) út burkolatát, járdaburkolatát és zöldfelületét.

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció a Közzolgálati Egyetem 36030/12 hrsz. alatti ingatlanáról induló KPE110 védőcső műszaki terveit tartalmazza. A védőcső a járda és az út alatt a Diószegi Sámuel utcát merőlegesen keresztezve éri el a 35997 hrsz. alatti ingatlanon megépült diákszállás épületét.

A távközlési hálózat védőcsővének építésére vonatkozó különleges műszaki előírások: A KPE 110 védőcső fektetése során a Diószegi Sámuel utca járdaburkolatának, útszegélyének és útburkolatának bontása történik. A bontáshoz és építéshez a Diószegi Sámuel utca fél-fél pályás lezárása szükséges, ezért az építés közbeni forgalomtechnikai kialakítást meg kell tervezni és a terveket a forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt.-nek jóvá kell hagynia. A munkavégzés csak jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján történhet.

A tervezett védőcső közművezetéseket keresztez, ezért a munkakezdés előtt a közműkezelői hozzájárulásokat be kell szereznie az építetőnek az érintett közműkezelőktől az e-közmű rendszeren.

A munkakezdési hozzájárulás feltétele az érvényes közműkezelői hozzájárulások igazolható megléte. Az építés végeztével a közterületen létesített távközlési vezetékek geodéziai bemérését el kell végezni és a közterület tulajdonosának az adatokat át kell adni.

A munkavégzés zöldfelületet érint, ezért az MSZ 12042 szabvány előírásait be kell tartani, különös tekintettel a gyökérterület védelmére. A munkagödör szélének a fa törzsétől mért legkisebb távolsága a törzsmérő négyszerese, de legalább 1,0 m lehet. A földmunka során 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökeret elvágni tilos.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

- A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
 - 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető),
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt a járda teljes szélességében,
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap,
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Trg \geq 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

- A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
- A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, él vágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Kun utca (hrs: 34743/1) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2021. december 23.