

96/2021.(XII.15.)

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 96/2021.(XII.15.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

**Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület
Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan optikai vezeték ellátásához**

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Bacsó Béla utca 3. szám (34843 hrsz.) alatt álló társasház optikai kábel létesítéséhez.

A Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján a hálózatépítést a Távközléstechnika Zrt. Best-Tel Kft. konzorcium végzi. A létesítéshez szükséges tervek dokumentációját a kivitelező megbízásából Szakács Milán (13-67039; HI-V, HI-VN) tervező készítette. Munkaszám: HMP_07/2021.

A műszaki terv a társasház optikai ellátás létesítéséhez szükséges tervezést tartalmazza.

A tervezett nyomvonal 1 kV-os és 10 kV-os földkábel, gáz, víz, szennyvíz, távközlési, csapadékvíz elvezetési hálózatot közelít meg, illetve keresztez.

Az optikai vezeték építéséhez szükséges az ingatlan előtti járdát mintegy 6 m² felületen felbontani és helyreállítani.

Feltételek és kikötések:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) járda munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bekötést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Trg \geq 96\%$ és teherbírása $E2 \geq 68$ MN/m²

A csatlakozó aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új burkolathoz csatlakoztatni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 23.