

218/2022. (VII. 20.)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 218/2022. (VII. 20.) számú határozata
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi, közútkezelői és zöldfelületi hozzájárulás megadásáról
a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér átépítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi, közútkezelői és zöldfelületi hozzájárulását adja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67. sz.) megbízásából a Korzó Tervezési Stúdió Kft. (székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 15. 3/2.) mint tervező képviselőjében eljáró Grabner Balázs ügyvezető által benyújtott, Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér átépítésére vonatkozó kérelméhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér (35238/3 hrsz.), Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Ór utca (35189 hrsz.) valamint Német utca (35210/5) út- és járdaburkolatainak munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- a kivitelezőnek munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó további előírások:

A tervezett burkolatok szintjét és lejtésviszonyait úgy kell kialakítani, hogy a burkolaton csapadékvíz ne álljon meg sem az átépített, sem a megmaradó felületeken.

A Horváth Mihály tér (35238/3 hrsz.), Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Ór utca (35189 hrsz.) valamint Német utca (35210/5) helyszínek burkolatai az alábbi rétegrendekkel kerüljenek kialakításra:

- Térkő járdaburkolatok az alábbi, a tervben szereplő rétegrenddel kerüljenek kialakításra:
 - 8 cm térkő járdaburkolat
 - 3 cm 2/4 zúzottkő
 - 20 cm mészkő FZKA
 - 1 rtg. geotextília, 150 g/m²
 - tömörített altalaj, TRy=90
- Megerősített térkő járdaburkolatok az alábbi rétegrenddel kerüljenek kialakításra:
 - 8 cm térkő járdaburkolat
 - 3 cm 2/4 zúzottkő

- 20 cm mészkő FZKA
- 20 cm homokos kavics, HK 0/32, Try=95
- 1 rtg. geotextília, 150 g/m²
- tömörített altalaj, TRy=90

• Megerősített térkő útburkolatok az alábbi rétegrenddel kerüljenek kialakításra:

- 10 cm térkő útburkolat
- 3 cm 2/4 zúzottkő
- 20 cm mészkő FZKA, TRy=95
- 20 cm homokos kavics, HK 0/32, Try=95
- 1 rtg. geotextília, 150 g/m²
- tömörített altalaj, TRy=90

• Az aszfalt útburkolatok felújítása az alábbi rétegrenddel kerüljenek kialakításra:

- 10 cm AC-8 (N) aszfaltbeton kopóréteg
- 0-4 cm meglévő aszfalt burkolat marása

Az aszfalt vágása a meglévő burkolaton a tengelyre merőlegesen történjen. A kopóréteg keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A térkő burkolatú út- és járdafelületek építése során a Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezésére és építésére vonatkozó e-ÚT 06.03.02 számú útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani.

A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2022. július 25.