

29/2022. (II. 16.)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 29/2022. (II. 16.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület,
Tolnai Lajos utca 38. sz. alatt kapubehajtó kialakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Láng Monolit Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) megbízásából eljáró Varga Gergő (1112 Budapest, Neszmélyi út 44.) tervező kérelmére a Tolnai Lajos utca 38. számú társasház előtt létesítendő kapubehajtóhoz.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Tolnai Lajos utca (34954 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A kapubehajtó kialakítására vonatkozó további előírások:

A kapubehajtó kialakításához az érintett közmű tulajdonosok hozzájárulását be kell szerezni. A T-121/2021 tervszámú Útépítési helyszínrajzon jelölt útburkolati jeleket a kapubehajtó környezetében újra kell festeni. A K szegély építése érinti a Tolnai Lajos utca burkolatát is, ezért a munkavégzéshez a forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt. hozzájárulása is szükséges a forgalomkorlátozási helyszínrajzon jelzett kialakítás bevezetése előtt. A forgalomkorlátozást össze kell hangolni a Déri Miksa utca felújításával, melyet Józsefváros Önkormányzata 2022. márciustól 2022. júliusáig tervez elvégezni.

A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen $Tr_g \geq 96\%$ és teherbírása $E_2 \geq 68 \text{ MN/m}^2$.

- A kapubehajtót az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfal
 - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Tr_g 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)
- A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg $Tr_g 96\%$ (más anyaggal nem helyettesíthető)

- Amennyiben a bontás kiemelt szegélyt érint, a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A szegély mellett az útburkolatot MA-8 öntöttaszfalttal kell helyreállítani.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. február 22.