

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. kerület Nagy Fuvaros u. - Népszínház u. kereszteződés, a Lujza utca és a Bródy Sándor utca területén megvalósuló fásítási program közterületi munkálataihoz

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 475/2022. (XI. 23.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest, VIII. kerület Nagy Fuvaros u. - Népszínház u. kereszteződés, a Lujza utca és a Bródy Sándor utca területén megvalósuló fásítási program közterületi munkálataihoz

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a S-TÉR Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) mint tervező képviseletében Sándor Tamás ügyvezető által benyújtott a Nagy Fuvaros u. - Népszínház u. kereszteződés (34705, 34775/2, 35055 hrsz.), Lujza utca (35362, 35434 hrsz.), Bródy Sándor utca (36559/11 hrsz.) érintett útszakaszain elvégzendő fásítási és felújítási munkákra vonatkozó kérelméhez.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Nagy Fuvaros u. - Népszínház u. kereszteződés (34705, 34775/2, 35055 hrsz.), Lujza utca (35362, 35434 hrsz.), Bródy Sándor utca (36559/11 hrsz.) út- és járdaburkolatainak munkálatokkal érintett területére terjed ki.
- a kivitelezőnek munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
- Téli burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 15. – november 15. közötti munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság-mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó további előírások:

A tervezett burkolatok szintjét és lejtésviszonyait úgy kell kialakítani, hogy a burkolaton csapadékvíz ne álljon meg sem az átépített, sem a megmaradó felületeken.

A Nagy Fuvaros u. - Népszínház u. kereszteződés (34705, 34775/2, 35055 hrsz.), Lujza utca (35362, 35434 hrsz.), Bródy Sándor utca (36559/11 hrsz.) helyszínek szegélyei, burkolatai az alábbi rétegrendekkel kerüljenek kialakításra:

- Kiemelt szegély:
 - kiemelt szegélykő (40x15x25), szürke
 - 15 cm C20/25 beton alapgerenda
 - 15 cm homokos kavics fagyvédő ágyazat (Tr=85%, E2>40 MN/m2)

- Süllyesztett szegély:
 - süllyesztett szegélykő (40x15x20), szürke
 - 15 cm C20/25 beton alapgerenda
 - 15 cm homokos kavics fagyvédő ágyazat ($Tr=85\%$, $E2>40\text{ MN/m}^2$)
 - Járdaburkolat:
 - 3 cm AC-8 aszfalt kopóréteg
 - 15 cm Ckt útalap
 - 15 cm homokos kavics fagyvédő ágyazat ($Tr=85\%$, $E2>40\text{ MN/m}^2$)

A járda burkolatot a nyomvonal hosszon teljes szélességben kell helyreállítani!

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal lehetséges.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés idejére a munkagödört biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára ki kell világítani!

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező szavatossági idő 5 év.

Ezen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített (Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi munkát a KÉP rendszerben (<https://kapu.budapestkozut.hu>) a kérelmezőnek kell rögzítenie.

A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott formátumban.

A kiadásra kerülő tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 28.